

快適を「かたち」にする。
Suiden

新製品!!

スポット溶接機などの冷却装置
として最適です。

循環式なので水道につなぐ必要がありません。

溶接機用循環水冷機
ウェルディング・ラジエター

Welding Radiator

[品番 SWR-4410]

溶接機などの冷却装置として最適!!

循環式なので水道につなぐ必要がありません。

- 水道設備の配管が必要ありません。
- 大切な水資源を消費しないエコ仕様。

■ ウェルディング・ラジエターの特長

- 循環水の水温を検知し、ファン風量を自動2段階（強弱）調節
「弱」時は「強」時の2割ダウンで省エネ運転します。（強430W・弱340W）
- 水位不足警告ブザー
タンク内の循環水が、あるレベル以下になると警告ブザー（連続音）が鳴ります。
- 異常温度警告ブザー
サーミスタで循環水の温度を直接測定し、溶接機入口の循環水温（本体出口水温）が50℃以上で警告ブザー（断続音）が鳴ります。
- 55kVA以下のスポット溶接機に使用可能
（注意）マルチ、プロジェクションなどの大容量溶接機には使用不可。
- 騒音値は71dBです



項目	仕様	
商品名	溶接機用循環水冷機 ウェルディング・ラジエター	
品番	SWR-4410	
冷却能力	3.84/4.41 kW 注：冷却能力は外気温度と製品出口の冷却水温度差が12℃のときの値を示します。	
電源	単相200V（50/60Hz）	
冷却方式	強制循環方式（熱交換器&ファン）	
消費電力	0.29/0.43 kW	
運転電流	1.7/2.2A	
循環水吐出圧力	196.1 kPa	
冷却水循環量	11/15 L/分	
実効タンク容量	15 L	
使用範囲	0℃～40℃	
外形寸法	幅497×奥行427×高さ888mm	
床面積	0.212m ²	
乾燥質量	54kg	
電源ケーブル	5m（VCT1.25mm ² ×3芯）先端M8丸型端子付き	
装置	安全装置	電源ブレーカー（200V・6A） 警告ブザー（水温異常、水量異常）
	水温計	緑ランプ：～30℃未満 赤ランプ：30℃～50℃
付属品	ホース（2m）・・・2本 ホース継手付ボールバルブ・・・2個 ホースバンド・・・4個 ドレン用ボールバルブ・・・1個 防水テープ・・・1巻	
包装形態	透かし梱包（底部：段ボール 天部：段ボール）	

■ オプション品のご案内

溶接機本体とウェルディングラジエターの保護のため、
オプション別売品の溶接機専用不凍液（10L缶・防錆
剤入り）のご使用をおすすめします。



株式会社 **スイデン** 営業本部：〒636-0801 奈良県生駒郡三郷町夕陽ヶ丘3番26号

★スイデン製品についてのお問合わせや、取扱店の紹介についてのご相談などは、最寄りのスイデン各支店・営業所へどうぞ。

東京支店 ☎(03) 3625-9003 fax(03) 3625-9005 静岡営業所 ☎(054) 237-5172 fax(054) 237-8153
大阪支店 ☎(06) 6772-2241 fax(06) 6772-7776 富山営業所 ☎(076) 441-2707 fax(076) 441-0637
名古屋支店 ☎(052) 322-4651 fax(052) 322-4652 奈良営業所 ☎(0745) 73-7411 fax(0745) 33-3618
福岡支店 ☎(092) 471-6201 fax(092) 471-6524 広島営業所 ☎(082) 292-6311 fax(082) 292-6310
仙台営業所 ☎(022) 255-9593 fax(022) 255-6817 高松営業所 ☎(087) 843-4896 fax(087) 843-4895
北関東営業所 ☎(0277) 76-1805 fax(0277) 76-1807 ●工場および施設：奈良工場・鳥取工場・京都流通センター

●印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。●商品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。●カタログに掲載の商品価格およびともなう工事費等には、消費税は含まれておりません。
●修理やアフターサービスのお申し込みは、お買い上げの取扱店、または最寄りのスイデン・サービスショップへどうぞ。

■スイデン製品のお求めは、上記の取扱店、右の看板の店、
工具店、電材店等どうぞ！

2004年7月現在・カタログNo. SWR-0407-2

