

CSシリーズ(マニュアルシェイキングタイプ)仕様

品番		SDC-750CS3-5 (50Hz専用) SDC-750CS3-6 (60Hz専用)			SDC-1500CS3-5 (50Hz専用) SDC-1500CS3-6 (60Hz専用)			SDC-2200CS3-5 (50Hz専用) SDC-2200CS3-6 (60Hz専用)			SDC-3700CS3-5 (50Hz専用) SDC-3700CS3-6 (60Hz専用)			
馬力区分		1馬力			2馬力			3馬力			5馬力			
電源・周波数		3相200V(50Hzまたは60Hz)						3相200V(50Hzまたは60Hz)						
電動機(出力・極数)		0.75kW、2P			1.5kW、2P			2.2kW、2P			3.7kW、2P			
風量(50/60Hz)(m ³ /min)		5	10	15	10	15	20	15	30	40	20	40	55	
最大静圧 (kPa)	50Hz専用	ファン単体	1.91	1.79	1.58	2.30	2.12	1.86	3.18	2.88	2.44	3.49	2.98	2.26
		集塵機本体	1.80	1.22	0.32	2.00	1.45	0.70	2.90	2.10	1.40	3.00	2.10	1.20
	60Hz専用	ファン単体	2.32	2.22	2.03	2.68	2.50	2.28	3.46	2.94	2.28	3.84	2.96	1.66
		集塵機本体	2.00	1.40	0.84	2.34	1.86	1.25	3.30	2.50	1.70	3.40	2.20	0.96
カートリッジフィルター	材質	ポリエステル						ポリエステル						
	面積	4m ² (2m ² ×2個)			8m ² (2m ² ×4個)			16m ² (4m ² ×4個)			20m ² (4m ² ×5個)			
	個数	2個			4個			4個			5個			
ダストチャンバー容量		25L						37L			46L			
吸込口径(外径Φmm)		Φ123			Φ148			Φ198			Φ248			
吸込口高さ		734mm						985mm			1024mm			
電源コード		VCTF1.25mm ² ×4芯2m(プラグなし)						VCTF2.0mm ² ×4芯2m(プラグなし)			VCT3.5mm ² ×4芯2m(プラグなし)			
外径寸法(幅W×奥行D×高さH)※1		686×660×1389mm						815×786×1765mm			985×917×1925mm			
騒音値(50/60Hz)		64.0dB			67.0dB			70.0dB			73.0dB			
本体質量		111kg			124kg			189kg			259kg			

※専用周波数機種です。ご使用の地域の周波数(50Hz/60Hz)をご確認の上、ご発注ください。※1表中の幅Wは突起物(シェイキングハンドル)を含んでいません。
 ※騒音値は、本機から1m地点で計測した当社実測値です。