

工場扇[スイファン]仕様表

タイプ	ハネ径 (cm)	区分	品番	電源 (V)	ハネ材質		電動機	首振機能	接続		風量調節方法				安全ガード		質量 (kg)	性能				備考		
					プラスチック	アルミニウム			コード長 (m)	プラグ付属	ワイヤードリモコン	本体スイッチ	変速					ワンタッチガードリング	細目ピッチ	周波数 (Hz)	消費電力 (W)		最大風速 (m/min)	最大風量 (m³/min)
													無段速調式	3段速調式	2段速調式	1段速調式								
スタンドタイプ	45	VSシリーズ	SF-45VS-1VP2	100	★		全閉型	●	1.7	●	●	●			●	●	11	50/60	120/160	345/390	165/186	ワンブッシュ折り畳み式三脚		
			SF-45VS-1VPP	★		●	3.0	注5	●	●			●	●	11	50/60	120/160	345/390	165/186	ワンブッシュ折り畳み式三脚				
		VFタイプ	SF-45VF-1VP2	100	★		全閉型	●	1.7	●	●	●			●	●	11	50/60	120/160	345/390	165/186	1本脚スタンド式		
		MSシリーズ	SF-45MS-1VP	100	★		全閉型	●	2.0	●	●	●				●	●	10.4	50/60	120/180	405/465	215/245	床置きフロアタイプ 3速ロータリースイッチ	
			SF-45MS-1VA		★																			無
			SF-45MS-2VP	単相200	★																			無
	SF-45MS-2VA	★																						
50	FSシリーズ	SF-50FS-1VP	100	★		全閉型	●	2.0	●	●	●			●	●	13.1	50/60	180/265	445/520	270/310	3速ロータリースイッチ			
ウォールタイプ	45	MVシリーズ	SF-45MV-1VP	100	★		全閉型	●	注2	●	●					●	●	9.3	50/60	120/180	405/465	215/245	壁掛け式 無段変速ワイヤードリモコン	
			SF-45MV-1VA		★																			●
			SF-45MV-2VP	単相200	★																			無
			SF-45MV-2VA		★																			
	MTシリーズ	SF-45MT-2VP	3相200	★		全閉型	●	2.0	無	●					●	●	9.5	50/60	105/155	405/465	215/245	本体2速スイッチ		
		SF-45MT-2VA		★																				
50	FNシリーズ	SF-50FN-2V	3相200		★	全閉型	●	2.0	無	●					●	●	12	50/60	305/400	470/570	312/378	3相200V強力風量機種		
60		SF-60FN-2V	3相200		★																		2.0	無
安全増防爆型	50	防爆型	SF-50D2-3A	3相200		★	防爆型	●	10.0	無					●	●	21.5	50/60	153/236	445/520	270/310	キャブタイヤケーブル10m付		
ハンガータイプ	45	MHVシリーズ	SF-45MHV-1VP	100	★		全閉型	●	注2	●	●					●	●	10.2	50/60	120/180	405/465	215/245	無段変速ワイヤードリモコン 吊り下げ式(専用金具付き)	
			SF-45MHV-1VA		★																			●
			SF-45MHV-2VP	単相200	★																			無
			SF-45MHV-2VA		★																			
ロータリータイプ	45	MRVシリーズ	SF-45MRV-1VP	100	★		全閉型	●	注3	●	●				●		9.3	50/60	120/180	405/465	215/245	無段変速ワイヤードリモコン 首振り回転(電車扇)式 ※首振り停止はできません。		
			SF-45MRV-2VP	単相200	★																		●	注6
	35	VRタイプ	SF-35VR-1VP	100	★		全閉型	●	注4	●	●					●	5.3	50/60	38/51	188/214	58/69	3速ロータリースイッチ		

(注1) 表の「安全ガード」の項目の詳細説明を下記に掲載します。

①「細目ピッチ」表示は、ガード間隔の狭い安全な「細目ガード」を表しています。

②「ワンタッチガードリング」は、工具を使わず簡単に着脱できる固定リングです。

(注2) 本体側から電源コード2.0m付属、スピードコントローラまでの延長コード8.0m付属、スピードコントローラに電源コード2.0m付属。

(注3) 本体側から電源コード1.9m付属、スピードコントローラまでの延長コード8.0m付属、スピードコントローラに電源コード2.0m付属。

(注4) 本体側から電源コード3.0m付属、スピードコントローラまでの延長コード8.0m付属、スピードコントローラに電源コード2.0m付属。

(注5) ポッキンプラグ仕様になります。

(注6) 無断変則コントローラを使用する機種は、100V機種・200V機種共に本体からの電源コードはプラグが付いています。その先のコントローラは100V機種はプラグが付属していますが、200V機種はコードのみ付属でプラグは付いていませんので配線工事が必要です。