

有圧換気扇仕様書

標準型 100V機種

品番	ハネ径 (mm)	電源 (V)	モータ		最大風量 (m ³ /min) (50/60Hz)	騒音値 (dB) (50/60Hz)	電源プラグ	質量 (kg)
			出力 (W)	極数 (P)				
SCF-25DA1	250	単相100	30	4	18/21	44/46.5	付	6
SCF-30DB1	300	単相100	60	4	25/28	46/48.5	付	7.5
SCF-35DC1	350	単相100	100	4	37/42	49/52.5	付	10
SCF-40DD1	400	単相100	150	4	49/55	53.5/56.5	付	11.5
SCF-N50DE1	500	単相100	250	4	75/87	62/67	付	17.5

標準型 3相200V機種

品番	ハネ径 (mm)	電源 (V)	モータ		定格電流値 (A)	最大風量 (m ³ /min) (50/60Hz)	騒音値 (dB) (50/60Hz)	質量 (kg)
			出力 (W)	極数 (P)				
SCF-40DD3	400	3相200	200	4	1.4/1.4	61/72	59.5/64	11
SCF-N50FF3	500	3相200	400	6	2.2/2.4	98/114	61/64	20
SCF-T60FG3	600	3相200	750	6	5.0/5.5	139/162	61.5/67	37
SCF-T75FH3	735	3相200	1500	6	8.0/10.5	271/309	68/73	61
SCF-T90FI3	890	3相200	2200	6	12.5/14.5	337/386	72/78.5	86.5

3速式

品番	ハネ径 (mm)	電源 (V)	モータ		最大風量 (m ³ /min) (50/60Hz)	騒音値 (dB) (50/60Hz)	電源プラグ	質量 (kg)
			出力 (W)	極数 (P)				
SCF-25DA1-T	250	単相100	30	4	18/21	44/46.5	付	6.5
SCF-30DB1-T	300	単相100	60	4	25/28	46/48.5	付	8
SCF-35DC1-T	350	単相100	100	4	37/42	49/52.5	付	10.5
SCF-40DD1-T	400	単相100	150	4	49/55	53.5/56.5	付	12
SCF-N50DE1-T	500	単相100	250	4	75/87	62/67	付	19
SCF-N50DE2-T	500	単相200	250	4	75/92	62/67	-	19

防爆型

品番	ハネ径 (mm)	電源 (V)	モータ		定格電流値 (A)	最大風量 (m ³ /min) (50/60Hz)	騒音値 (dB) (50/60Hz)	質量 (kg)	
			出力 (W)	極数 (P)					
SCF-40D1	耐圧 防爆型	400	3相200	200	4	1.04/1.0	61/72	59.5/64	25
SCF-50D1		500	3相200	400	6	2.7/2.4	109/126	54.5/59.5	36
SCF-60D1		600	3相200	750	6	4.2/3.9	150/180	63/65.5	49.5
SCF-75D1		750	3相200	1500	6	7.2/7.0	240/290	71.5/75.5	63.5
SCF-90D1		900	3相200	2200	6	10.6/9.9	390/470	73/78.5	83.5
SCF-50D2	安全増 防爆型	500	3相200	400	6	2.5/2.2	85/101	54.5/59.5	25
SCF-60D2		600	3相200	750	6	4.4/3.9	150/180	63/65.5	36.5
SCF-75D2		750	3相200	1500	6	7.5/6.9	240/290	71.5/75.5	50.5
SCF-90D2		900	3相200	2200	6	10.5/9.8	390/470	73/78.5	58.5