

■ L-BPシリーズ（パルスジェット方式）仕様

品番		SDC-L1500BP3-5 SDC-L1500BP3-6			SDC-L2200BP3-5 SDC-L2200BP3-6			SDC-L3700BP3-5 SDC-L3700BP3-6			SDC-L5500BP3-5 SDC-L5500BP3-6			SDC-L7500BP3-5 SDC-L7500BP3-6			
馬力区分		2馬力			3馬力			5馬力			7.5馬力			10馬力			
電源		3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			
電動機（出力、極数）		1.5kW 2P			2.2kW 2P			3.7kW 2P			5.5kW 2P			7.5kW 2P			
基準風量（m ³ /min）		10	20	22	15	30	33	20	40	50	30	60	80	40	80	100	
静圧 （kPa）	50Hz 専用	ファン 単体	2.82	2.58	2.52	2.90	2.67	2.54	3.05	2.85	2.50	2.77	2.67	2.48	2.79	2.75	2.65
		集塵機 本体	2.64	1.88	1.70	2.72	1.97	1.71	2.89	2.20	1.52	2.59	1.97	1.28	2.61	2.05	1.65
	60Hz 専用	ファン 単体	2.88	2.60	2.48	3.09	2.86	2.70	3.10	2.88	2.50	2.98	2.90	2.74	2.82	2.75	2.65
		集塵機 本体	2.70	1.90	1.66	2.91	2.16	1.87	2.94	2.23	1.52	2.80	2.20	1.54	2.64	2.05	1.65
カートリッジ フィルター		材質	ポリエステル														
		面積	14m ²			21m ²			31m ²			41m ²			54m ²		
		本数	4本			6本			9本			12本			16本		
エア供給口		接続口径PT1/4															
標準エア消費量（N.T.P）		8L/min			12L/min			18L/min			24L/min			30L/min			
ダストチャンバー容量		14L×1個			17L×2個			17L×3個			17L×4個			17L×4個			
吸引口径（φmm）		φ148			φ198			φ248			φ298			φ298			
吸引口高さ		630mm			635mm			615mm			585mm			588mm			
電源コード		VCT4芯 2mm ² ×3m			VCT4芯 2mm ² ×3m			VCT4芯 3.5mm ² ×3m			VCT4芯 5.5mm ² ×3m			VCT4芯 8mm ² ×3m			
推奨ブレーカー定格電流（※）		20A			30A			50A			50A			75A			
外径寸法 （幅W×奥行きD×高さH）		650×650×1605mm			770×770×1605mm			900×850×1705mm			1200×900×1874.5mm			1600×900×1906mm			
本体質量		167kg			234kg			312kg			426kg			519kg			
付属品		1.吸込口フランジ 2.フィルターレギュレーター 3.電源コード			1.吸込口フランジ 2.フィルターレギュレーター 3.電源コード			1.吸込口フランジ 2.フィルターレギュレーター 3.電源コード			1.吸込口フランジ 2.フィルターレギュレーター 3.電源コード			1.吸込口フランジ 2.フィルターレギュレーター 3.電源コード			