■ L-BPNシリーズ（ヒューム用集塵機）仕様

品名		SDC-L1500BPN3-5 SDC-L1500BPN3-6			SDC-L2200BPN3-5 SDC-L2200BPN3-6			SDC-L3700BPN3-5 SDC-L3700BPN3-6			SDC-L5500BPN3-5 SDC-L5500BPN3-6			SDC-L7500BPN3-5 SDC-L7500BPN3-6			
馬力区分		2馬力			3馬力			5馬力			7.5馬力			10馬力			
電源		3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			
電動機（出力、極数）		1.5kW 2P			2.2kW 2P			3.7kW 2P			5.5kW 2P			7.5kW 2P			
基準風量 (m ³ /min)		10	15	20	10	20	30	15	30	40	20	40	60	30	55	80	
静圧 (kPa)	50Hz 専用	ファン 単体	2.82	2.65	2.58	3.00	2.85	2.67	3.08	2.99	2.85	2.75	2.76	2.67	2.78	2.80	2.75
		集塵機 本体	2.58	2.09	1.65	2.81	2.29	1.63	2.88	2.34	1.74	2.62	2.16	1.20	2.65	2.20	1.28
	60Hz 専用	ファン 単体	2.88	2.78	2.60	3.11	3.06	2.86	3.12	3.04	2.88	2.95	2.97	2.90	2.81	2.82	2.75
		集塵機 本体	2.64	2.19	1.67	2.92	2.50	1.82	2.92	2.39	1.77	2.82	2.37	1.43	2.68	2.22	1.28
カートリッジ フィルター		材質	ポリエステル														
		面積	22m ²			33m ²			50m ²			66m ²			88m ²		
		本数	4本			6本			9本			12本			16本		
エア供給口		接続口径PT1/4															
標準エア消費量 (N.T.P)		17L/min			25L/min			38L/min			50L/min			64L/min			
ダストチャンバー容量		14L×1個			17L×2個			17L×3個			17L×4個						
吸引口径 (φmm)		φ148			φ198			φ248			φ298						
吸引口高さ		1160mm			1140mm			1175mm			1190mm			1191mm			
電源コード		VCT4芯 2mm ² ×3m			VCT4芯 2mm ² ×3m			VCT4芯 3.5mm ² ×3m			VCT4芯 5.5mm ² ×3m			VCT4芯 8mm ² ×3m			
推奨ブレーカー定格電流 (※)		20A			30A			50A			75A						
外径寸法 (幅W×奥行きD×高さH)		950×650×1605mm			1070×770×1605mm			1200×850×1705mm			1600×900×1875mm			2000×900×1906mm			
本体質量		187kg			254kg			332kg			456kg			549kg			
付属品		1.プリボックス 2.フィルターレギュレーター 3.集塵助剤10kg (プリコート剤) 4.攪拌チューブ (予備)			1.プリボックス 2.フィルターレギュレーター 3.集塵助剤10kg (プリコート剤) 4.攪拌チューブ (予備)			1.プリボックス 2.フィルターレギュレーター 3.集塵助剤10kg (プリコート剤) 4.攪拌チューブ (予備)			1.プリボックス 2.フィルターレギュレーター 3.集塵助剤10kg (プリコート剤) 4.攪拌チューブ (予備)			1.プリボックス 2.フィルターレギュレーター 3.集塵助剤10kg (プリコート剤) 4.攪拌チューブ (予備)			

■ 移動式ヒュームコレクター

品名	電源 [V]	周波数 [Hz]	風量 [m ³ /min]	静圧 [kPa]	消費電力 [W]	電流 [A]	騒音 [dB]	吸込口径 [mm]	定格電流 [A]	電源コード [m]	フィルター面積 [m ²]	質量 [kg]	外形寸法[mm] (吸込口・ダクト含まず)
SFC-M6001V-5	100	50	11.0	2.23	750	7.6	75.0	200	10	7.2	10	84	W587×D838×H732
SFC-M6001V-6		60		2.20	870	8.6	77.5					83	