

■ L-BPTシリーズ（火の粉を含んだヒューム用集塵機）仕様

品番	SDC-L1500BPT3-5 SDC-L1500BPT3-6			SDC-L2200BPT3-5 SDC-L2200BPT3-6			SDC-L3700BPT3-5 SDC-L3700BPT3-6			SDC-L5500BPT3-5 SDC-L5500BPT3-6			SDC-L7500BPT3-5 SDC-L7500BPT3-6			
馬力区分	2馬力			3馬力			5馬力			7.5馬力			10馬力			
電源	3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			3相200V 50Hzまたは60Hz			
電動機（出力、極数）	1.5kW 2P			2.2kW 2P			3.7kW 2P			5.5kW 2P			7.5kW 2P			
基準風量（m ³ /min）	10	15	20	15	20	30	20	30	40	30	45	60	40	60	80	
静圧（kPa）	50Hz専用	2.82	2.65	2.58	2.90	2.85	2.67	3.05	2.99	2.85	2.84	2.80	2.61	2.91	2.90	2.75
	60Hz専用	2.88	2.78	2.60	3.09	3.06	2.86	3.10	3.04	2.88	3.15	2.95	2.85	3.16	3.00	2.75
カートリッジ フィルター	材質	ポリエステル														
	面積	25m ²			37m ²			49m ²			74m ²			98m ²		
	本数	6本			9本			12本			18本			24本		
エア供給口	接続口径PT1/4															
標準エア消費量（N.T.P）	20L/min			25L/min			34L/min			50L/min			67L/min			
ダストチャンバー容量	本体	25L×1個			36L×1個			45L×1個			40L×2個			35L×3個		
	消火装置	6.5L			6.5L			6.5L			10L			18L		
プレートシフター用モータ	40W×1/10															
吸引口径（φmm）	φ148			φ198			φ248			φ298			φ348			
吸引口高さ	1405mm			1380mm			1475mm			1685mm			1799mm			
電源コード	VCT4芯 2mm ² ×3m			VCT4芯 2mm ² ×3m			VCT4芯 3.5mm ² ×3m			VCT4芯 5.5mm ² ×3m			VCT4芯 8mm ² ×3m			
推奨ブレーカー定格電流（※）	20A			30A			50A			50A			75A			
外径寸法 （幅W×奥行きD×高さH）	1070×650×1785mm			1190×770×1785mm			1370×900×1850mm			1840×900×1924mm			2310×1260×1979mm			
本体質量	352kg			434kg			552kg			681kg			849kg			
付属品	1.プレートシフター用バネ（予備） 2.攪拌チューブ 3.集塵助剤補給用スコップ 4.集塵助剤10kg（プリコート剤）			1.プレートシフター用バネ（予備） 2.攪拌チューブ 3.集塵助剤補給用スコップ 4.集塵助剤10kg（プリコート剤）			1.プレートシフター用バネ（予備） 2.攪拌チューブ 3.集塵助剤補給用スコップ 4.集塵助剤10kg（プリコート剤）			1.プレートシフター用バネ（予備） 2.攪拌チューブ 3.集塵助剤補給用スコップ 4.集塵助剤10kg（プリコート剤）			1.プレートシフター用バネ（予備） 2.攪拌チューブ 3.集塵助剤補給用スコップ 4.集塵助剤10kg（プリコート剤）			