

■SHD-Jシリーズ仕様表

シリーズ区分		Jシリーズ			
品番		SHD-5J	SHD-7.5J	SHD-10J	SHD-15J
電源		3相200V			
ヒーター容量		5kW	7.5kW	10kW	15kW
消費電力		5.1kW	7.6kW	10.3kW	15.5kW
電流値		15.7A	23A	31A	46.5A
温度調整方式	電子制御P.I.D	●	●	●	●
制御方式	無接点SSC式	●	●	●	●
風量調整	インバーター制御方式	● (60Hz～30Hz)	● (60Hz～30Hz)	● (60Hz～30Hz)	● (60Hz～30Hz)
	手動ダンパー方式	●	●	●	●
熱循環含む温度調節範囲(注1)		常温～350℃			
一方通行吐出最高温度(注1)		350℃			
電動機の種類と容量		3φ200(210W)		3φ200(420W)	3φ200(580W)
最大風量		5.7m ³ /min		9.0m ³ /min	12.0m ³ /min
最大静圧		1.2kPa		1.4kPa	1.6kPa
外形寸法(熱風吐出口/吸込み口)		φ73mm/φ73mm		φ98mm/φ98mm	φ123mm/φ123mm
適合ダクト径(熱風吐出口/吸込み口)		φ75mm/φ75mm		φ100mm/φ100mm	φ125mm/φ125mm
吸込み最高許容温度(循環使用时)		200℃			
外形寸法(幅W×奥行きD×高さH)		W668×D368×H514mm		W717×D396×H514mm	W911×D452×H553mm
質量		36kg	38kg	41kg	57kg
設置条件	設置場所	雨風にさらされない屋内に水平設置			
	アース	接地(D種)			
	漏電ブレーカー	感度電流100mA以上20Aタイプ	感度電流100mA以上30Aタイプ	感度電流100mA以上40Aタイプ	感度電流100mA以上60Aタイプ
	周囲環境の温度と湿度	0～40℃・80%RH以下			
	電源コード条件(注2)	VCT2.0mm ² ×4芯	VCT3.5mm ² ×4芯	VCT5.5mm ² ×4芯	VCT14mm ² ×4芯
特記	(注1) 温度制御センサーの取り付け位置による温度で、使用雰囲気温度20℃のときの値です。炉の設置状況、材質、断熱性能、使用雰囲気温度の変化などにも伴い温度も変動します。				
	(注2) 電源コードは付属していません。電源コードの種類(VCT)がご使用環境に合わない場合は、ご使用の環境に合った種類の電源コードをご使用ください。				