

# 屋上換気扇仕様表

## 標準型

品番	ハネ径 (mm)	電源 (V)	モータ		定格電流値 (A)	最大風量 (m <sup>3</sup> /min) (50/60Hz)	騒音値 (dB) (50/60Hz)	質量 (kg)
			出力 (W)	極数 (P)				
SRF-R40F	400	3相200V	200	4	1.5/1.5	62/69	65/68	27
SRF-NR50F	500	3相200V	400	6	2.1/2.2	81/95	61/64.5	39.5
SRF-TR60F	600	3相200V	750	6	4.7/5.0	133/155	62.5/67.5	62.5
SRF-TR75F	735	3相200V	1500	6	8.0/10.5	217/251	71/75	91.5
SRF-TR90F	890	3相200V	2200	6	12.5/14.0	337/388	76.5/81	145

※最大風量は、静圧0Pa時の値です。 ※騒音値は排気口1.5mでの計測値です。  
 ※定格電流値は、屋上換気扇としての定格電流値を設定、表示しています。  
 モータ銘板に記載されている電流値と一致しないことがありますのでご注意ください。

## 低騒音型

品番	ハネ径 (mm)	電源 (V)	モータ		定格電流値 (A)	最大風量 (m <sup>3</sup> /min) (50/60Hz)	騒音値 (dB) (50/60Hz)	質量 (kg)
			出力 (W)	極数 (P)				
SRF-R60FL	600	3相200V	400	8	2.9/2.9	92/105	56/58	57
SRF-R75FL2	735	3相200V	750	8	4.9/6.1	200/233	62/65	89
SRF-R90FL2	890	3相200V	1500	8	8.2/7.2	268/296	69/73	131

※最大風量は、静圧0Pa時の値です。 ※騒音値は排気口1.5mでの計測値です。  
 ※定格電流値は、屋上換気扇としての定格電流値を設定、表示しています。  
 モータ銘板に記載されている電流値と一致しないことがありますのでご注意ください。

## 風圧シャッター型

品番	ハネ径 (mm)	電源 (V)	モータ		定格電流値 (A)	最大風量 (m <sup>3</sup> /min) (50/60Hz)	騒音値 (dB) (50/60Hz)	質量 (kg)
			出力 (W)	極数 (P)				
SRF-R40FE	400	3相200V	200	4	1.5/1.5	62/69	65/68	31.5
SRF-NR50FE	500	3相200V	400	6	2.1/2.2	81/95	61/64.5	46
SRF-TR60FE	600	3相200V	750	6	4.7/5.0	133/155	62.5/67.5	70
SRF-TR75FE	735	3相200V	1500	6	8.0/10.5	217/251	71/75	102.5
SRF-TR90FE	890	3相200V	2200	6	12.5/14.0	337/388	76.5/81	157.5

※最大風量は、静圧0Pa時の値です。 ※騒音値は排気口1.5mでの計測値です。  
 ※定格電流値は、屋上換気扇としての定格電流値を設定、表示しています。  
 モータ銘板に記載されている電流値と一致しないことがありますのでご注意ください。

## 自然換気型

品番	ハネ径 (mm)	電源 (V)	モータ		定格電流値 (A)	最大風量 (m <sup>3</sup> /min) (50/60Hz)	ボディ胴径	質量 (kg)
			出力 (W)	極数 (P)				
SRF-R40FN	ハネ無し	不要					(呼称)400タイプ	19
SRF-R50FN	ハネ無し	不要					(呼称)500タイプ	25.5
SRF-R60FN	ハネ無し	不要					(呼称)600タイプ	34
SRF-R75FN	ハネ無し	不要					(呼称)750タイプ	49
SRF-R90FN	ハネ無し	不要					(呼称)900タイプ	76.5

## 防食型

品番	ハネ径 (mm)	電源 (V)	モータ		定格電流値 (A)	最大風量 (m <sup>3</sup> /min) (50/60Hz)	騒音値 (dB) (50/60Hz)	質量 (kg)
			公称出力	極数 (P)				
SRF-R40FC	400	3相200	200	4	1.5/1.5	62/69	65/68	27
SRF-NR50FC	500	3相200	400	6	2.1/2.2	81/95	61/64.5	39.5
SRF-TR60FC	600	3相200	750	6	4.7/5.0	133/155	62.5/67.5	62.5
SRF-TR75FC	735	3相200	1500	6	8.0/10.5	217/251	71/75	91.5
SRF-TR90FC	890	3相200	2200	6	12.5/14.0	337/388	76.5/81	145

※最大風量は、静圧0Pa時の値です。 ※騒音値は排気口1.5mでの計測値です。