■スーパークリーナー仕様書

吸引形式（吸えるもの）		ホース径mm	タイプ			品番	特長	電源V	吸引力切替	風量 ㎥/min	最大真空圧	電流 A	消費電力 W	フィルター面積	タンク実容量 L	ホース 径Φ	ホース 長m	電源コード 長m	電源コード アース	本体寸法 幅×奥行×高mm	質量kg 本体のみ	質量kg 標準	備考	品番
≪万能型≫ 液体を吸引してもフィルターが濡れない特許構造。 オイルなどの油類も吸引でき、液体・粉体・個体などの物質を連続して吸引！ 液体も ●オイル・油 ●雨水・泥水 ●ジュース 固体も ●小石・小部品 ●紙屑・落ち葉 ●加工くず 粉体も ●ほこり・砂じん ●各種原料粉 ●切削粉・切粉	★油も吸引！ 万能型 ※防爆型ではありません。	Φ38	手動 ちりおとし	ステンレスタンク	22Lタンク	SGV-110A	ハイパワー フィルター保守が手軽にできる 主要部品は金属製の高剛性ボディ ヘッド部以外は水洗いOK	100	－	2.6	30	11.5	1100	0.48	22(液体16)	38	2	8	クリップ付き	474×520×764	19	20.5	<注1>	SGV-110A
					44Lタンク	SGV-110AL									44(液体37)					474×600×963	21.5	23		SGV-110AL
					44Lタンク(ホース付)	SGV-110ALN														474×600×963	22	23.5		SGV-110ALN
				12Lペール缶タンク （汎用ペール缶も使用可能）		SGV-110A-PC									12(液体8)					336×336×682	13	14.5		SGV-110A-PC
			電動 ちりおとし	ステンレスタンク	16Lタンク	SOV-S110A	ハイパワー まろやか音質設計 目詰まりしにくい大きなフィルター面積	100	－	2.7	30	11.5	1100	1	16(液体10)	38	2	8	クリップ付き	430×493×645	17.5	19		SOV-S110A
					32Lタンク	SOV-S110AL									32(液体26)					474×535×865	22	23.5		SOV-S110AL
		Φ50	手動 ちりおとし	ステンレス	40Lイージータンク	SV-S1501EG	着脱の簡単なイージータンクで ゴミ処理簡単	100	－	4.6	17	14.5	1400	2.3	40(液体35)	50	3	20	クリップ付き	640×780×1020	54	58		SV-S1501EG
						SV-S3303EG		3相200		6.6	28	11	3500						端子付き		55	59	<注2>	SV-S3303EG
				ドラム缶利用 （使用済みドラム缶可）		SDV-S1501	使用済みドラム缶の中のゴミを ためる事ができます	100	－	4.6	17	14.5	1400	2.3	180(参考値)	50	3	20	クリップ付き	φ620×465<注7>	34.5	38.5	<注3>	SDV-S1501
						SDV-S3303		3相200		6.6	28	11	3500						端子付き		36.5	40.5	<注意2・3>	SDV-S3303
		Φ38		肩にかけられる　ショルダータイプ		SPV-101AT	2速式（省エネモード付き）	100	強 弱	3.4 2.4	20.7 13.7	11 7.2	1010 600	0.42	5(液体4)	38	2	8	クリップ付き	230×230×595	7	8.5		SPV-101AT
				ペール缶利用 （ペール缶別売） （使用済みペール缶を利用可能）		SPV-101AT-P									ペール缶を利用					Φ320×340 ペール缶を含まず			<注4>	SPV-101AT-P
				30Lポリタンク（キャスター付）		SPV-101AT-30L									23.5(液体18)					280×430×700	10	11.5		SPV-101AT-30L
		Φ38		ステンレス	長時間運転対応 誘導型モータ	SSV-103A	24時間運転に対応 1馬力（口径Φ38） 50Hz	3相200	－	1.8	12	3	800	0.5	30(液体30)	38	2	10	端子付き	450×805×750	60	61.5	<注2>	SSV-103A
							60Hz			2.2	16	4	1200											
		Φ50				SSV-203A	2馬力（口径Φ50） 50Hz	3相200	－	3	16	5.5	1500	2.3	36(液体36)	50	3			515×1045×910	103	107	<注2>	SSV-203A
							60Hz			3.5	19.6	7.4	2200											
						SSV-303A	3馬力（口径Φ50） 50Hz	3相200	－	4.5	18.5	8.2	2400							515×1045×910	115	119	<注2>	SSV-303A
							60Hz			5.2	22.4	11.5	3700											
一般ゴミ・液体などの 吸引が可能！	乾湿両用型	Φ38	手動 ちりおとし	10Lステンレスタンク		SPSV-1102	金属切粉の吸引が可能	100	－	2.7	23	11.5	1100	0.14	10(液体7)	38	2	8	クリップ付き	370×410×580	12	14		SPSV-1102
				22Lステンレスタンク		SPSV-110L									22(液体20)					400×420×780	14	16		SPSV-110L
			－	ペール缶（キャスター付き）		SPV-101EPC	4輪キャスター付きペール缶	100	－	2.3	20.7	11.0	1010	0.15	16(液体11.5)	38	2	8	クリップ付き	352×370×610	8.8	10.5		SPV-101EPC
			－	エアー利用型		SAC-101	電気不要のエアー式クリーナー	不要	－	1.7	27.5	－	－	0.15	16（液体13）	38	2	－	－	352×370×618	7.7	9.5	<注5>	SAC-101
			ボタン ちりおとし	11Lタンク		SAV-101PRO	積み重ね可能(3台) センサー式満水検知 フィルターの取り外し工具不要	100	－	2.5	23.3	11	1040	0.52	粉じん11 液体9<注> 紙パック1.8(別売)	38	2	8	クリップ付き	320×457×445	9.2	10.8		SAV-101PRO
乾式専用	微粉じん対応	Φ38	手動 ちりおとし	ホッパー式	10Lタンク	SGV-110DPH	30Lポリ袋にゴミを回収 ゴミ処理時の粉じんの飛散を防ぎます	100	－	2.5	30	11.5	1100	0.48	10	38	2	8	クリップ付き	461×460×1045	24.5	26		SGV-110DPH
				ステンレスタンク	22Lタンク	SGV-110DP	フィルター表面に特殊フィルムをコーティング ２μm以上は、ほぼ完全に捕集できます								22					474×520×764	19	20.5	<注1>	SGV-110DP
					44Lタンク	SGV-110DPL									44					474×600×963	21.5	23		SGV-110DPL
					12Lペール缶タンク	SGV-110DP-PC									12					336×336×682	13	14.5		SGV-110DP-PC
		Φ38	電動 ちりおとし		16Lタンク	SOV-S110P	フィルター表面に特殊フィルムをコーティング ２μm以上は、ほぼ完全に捕集できます	100	－	2.3	30	11.5	1100	0.6	16	38	2	8	クリップ付き	430×493×645	16	17.5		SOV-S110P
	クリーンルーム	Φ38	手動 ちりおとし	微粉塵対応フィルター＆ULPAフィルター		SCV-110DP	DPフィルタとULPAの二重フィルタ方式	100	－	2.5	22	11.5	1150	0.48	12	38	2	8	クリップ付き	340×366×697	14.9	16.4		SCV-110DP
		Φ34	－	紙パック＆ULPAフィルター		SCV-105	ULPAフィルタ採用。0.1μmの埃をほぼ完全捕集	100	－	2.1	23.3	11	1050	0.24	4.5	34	1.4	8	－	283×327×657	10.3	11.5	<注6>	SCV-105
店舗・オフィス向け	乾湿両用型	Φ32	手動 ちりおとし	小型軽量　樹脂タンク		SAV-110R	軽量・コンパクト	100	－	2.6	23	11.5	1100	0.16	8(液体6.5)	32	1.8	8	クリップ付き	340×360×485	7	8.2		SAV-110R
	乾式ドライ	Φ30	－	ショルダータイプ		SKV－100	持ち運びに便利な肩掛け式	100	－	1.6	18	10.7	1050	0.25	2.6	30	1.5	5	－	225×280×390	3.2	4		SKV－100

<注1> 電源単相200V機種もご注文により製作いたします。
<注2> 電源コードのプラグは付いておりません。
<注3> ドラム缶は付属品ではありません。寸法および質量はドラム缶の部分は含んでいません。タンク実容量は200Lドラム缶を使用した場合の参考地です。実容量を保証する値ではありません。
<注4> ペール缶は付属品ではありません。寸法の高さは、ペール缶を除いた部分のみ。質量は本体のみです。

<注5> 供給エアー圧力0.5MPaでの使用を想定しています。
<注6> クリーンルームなど、微粉じんを嫌い場所の清掃用です。大量の粉じんを処理するには不向きです。
<注7> 高さは、本機をドラム缶にセットしたときにドラム缶から上に出る部分の寸法です。

★一般的な家庭用・産業用の掃除機は、整流子モータを使用しており、運転耐久時間は約500時間です。連続運転が必要な場合は、誘導型モータ使用機種(SSV機種)をご選択ください。
★防爆型ではありません。発火や爆発の危険性があるものは吸引できません。
★泡立つものは吸引できません。漏電やモータ故障の原因となります。
★標準質量とは、本体質量に、製品を使用するために必要な付属品(ホース、パイプ、ノズルなど)を加えた物です。