

遠赤外線ヒーター ヒートスポット仕様表

品番	暖房方式	発熱体本数	電源	消費電力	電源コード	使用可能温度範囲	安全装置		キャスター	ヒーター向き	外形寸法(幅W×奥行D×高さH)	質量
SEH-10A-1	遠赤外線幅射式	1本	100V	1,000W	長さ2m 2Pプラグ付※	-10℃～23℃	①転倒安全スイッチ	②サーマルスイッチ:2個	別売り品	縦・横ワンタッチ切り替え	W330×D360×H900mm	7kg
SEH-10A-1B												
SEH-15A-2	遠赤外線幅射式	1本	単相 200V	1,500W	無し	-10℃～23℃	①転倒安全スイッチ	②サーマルスイッチ:2個	別売り品	縦・横ワンタッチ切り替え	W330×D360×H1100mm	8kg
SEH-30A-2	遠赤外線幅射式	2本	単相 200V	3,000W	無し	-10℃～23℃	①転倒安全スイッチ	②サーマルスイッチ:2個	片キャスター付属	外側最大45°	W480×D410×H1100mm	15kg
SEH-45A-3	遠赤外線幅射式	3本	3相 200V	4,500W	無し	-10℃～23℃	①転倒安全スイッチ:2個	②サーマルスイッチ:3個	片キャスター付属	外側最大45°	W630×D410×H1100mm	22kg

※別途アース線を接続される際はアース端子をご利用下さい。