





	品名	ダクト材質	特徴	品コード	品コード	品コード	品コード	品コード
	耐熱温度			内径×長さ	内径×長さ	内径×長さ	内径×長さ	内径×長さ
	【耐熱ダクト 80】	ラミネートアルミ箔	-	1941703000	1943703000	1944703000	問い合わせ	1945703000
	耐熱温度：80°C			φ 50×5m	φ 75×5m	φ 100×5m	φ 125×5m	φ 150×5m
	【耐熱ダクト 180】	亜鉛メッキ鋼板 + アルミガラスクロスシート	耐熱・不燃(防災1級)	1941704000	1943704000	1944704000	問い合わせ	1945704000
	耐熱温度：180°C			φ 50×5m	φ 75×5m	φ 100×5m	φ 125×5m	φ 150×5m
	【耐熱ダクト 250】	SUS + 特殊コーティング アルミガラスクロスシート	耐熱・不燃(防災1級)	1941705000	1943705000	1944705000	問い合わせ	1945705000
	耐熱温度：250°C			φ 50×5m	φ 75×5m	φ 100×5m	φ 125×5m	φ 150×5m
	【耐熱ダクト 400】	SUS	耐熱・不燃	1941706000	1943706000	1944706000	問い合わせ	1945706000
	耐熱温度：400°C			φ 50×2m	φ 75×2m	φ 100×2m	φ 125×2m	φ 150×2m
	品名	ダクト材質 内側・断熱材・外側	特徴	品コード	品コード	品コード	品コード	品コード
	耐熱温度			内径(外形)×長さ	内径(外形)×長さ	内径(外形)×長さ	内径(外形)×長さ	内径(外形)×長さ
	【断熱ダクト 250-AA-SUS】	アルミニウム グラスウール ステンレス	不燃 保湿性に優れる	1941707000	1943707000	1944707000	問い合わせ	問い合わせ
	耐熱温度：250°C			φ 50(φ 100)×4m	φ 75(φ 125)×4m	φ 100(φ 150)×4m	φ 125(φ 175)×4m	φ 150(φ 200)×4m
	【断熱ダクト 300-SUS-AA】	ステンレス グラスウール アルミニウム		1941708000	1943708000	1944708000	問い合わせ	問い合わせ
	耐熱温度：300°C			φ 50(φ 100)×4m	φ 75(φ 125)×4m	φ 100(φ 150)×4m	φ 125(φ 175)×4m	φ 150(φ 200)×4m
	【断熱ダクト 450-SUS-SUS】	ステンレス グラスウール ステンレス		1941709000	1943709000	1944709000	問い合わせ	問い合わせ
耐熱温度：450°C	φ 50(φ 100)×4m		φ 75(φ 125)×4m	φ 100(φ 150)×4m	φ 125(φ 175)×4m	φ 150(φ 200)×4m		
		対応ホースバンド	品名	【Gemiホースバンド φ 50用】	【Gemiホースバンド φ 75用】	【Gemiホースバンド φ 100用】	【Gemiホースバンド φ 125用】	【ワイヤーホースバンド φ 150用】
			品コード	0001150070	0001150100	0001150130	0001150150	1942778000