

スポットエアコン[クールスイファン]仕様表

種類	機能		送風方式	タイプ	品番	自動首振り装置	電源		電気特性						冷媒	冷媒封入量	設計圧力	I Pコード	本体質量	圧縮機定格出力	送風機公称出力	排熱側風量	除湿		電源		保護装置				スイッチ		外形	運転可能条件												
							相数と電圧	周波数	冷房吹出温度差	冷風側風量		冷房能力	冷房消費電力	冷房エネルギー消費効率									運転電流	力率	始動電流	冷媒	冷媒封入量	設計圧力	I Pコード	本体質量	圧縮機定格出力	送風機公称出力			排熱側風量	ドレンタンク容量	電源コード長さ	電源プラグの有無	圧縮機				送風機プロテクトサーモ	ロータリー	シーソー	寸法
										(V)	(Hz)																												(°C)	(m³/min)	(kW)	(kW)				
冷房専用	一体形	直吹き形	フロアタイプ	1口タイプ	SS-28EJ-1	なし	なし	100	50	11.3	5.0	4.6	2.2	0.84	2.61	9.4	89	100	41.6	40.4	R410A	460	H:4.1 L:2.21	IP10	40	0.65	200	11.9 13.8	5	2.0	●	●	●	●	●	●	-	W 390 D 430 H 860	25°C・50% ~ 45°C・40%							
					SS-28EJW-1					11.5	5.8	5.2																												2.7	1.04	2.59	10.4	76	17.4	40.4
				SS-28EJ-3	なし	3相200	50	11.5	4.8	4.7	2.2	0.89	2.47	3.6	71	18.0	R410A	520	H:4.1 L:2.21	IP10	40	0.70	200	11.9 13.8	5	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	W 390 D 430 H 860										
				SS-28DJ-1	内蔵	100	50	11.2	5.0	4.6	2.3	0.95	2.42	11.3	84	41.3	R410A	460	H:4.1 L:2.21	IP10	40	0.65	200	11.9 13.8	5	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●								
				SS-28DJ-3	内蔵	3相200	50	11.5	4.8	4.7	2.2	0.89	2.47	3.6	71	18.0	R410A	520	H:4.1 L:2.21	IP10	40	0.70	200	11.9 13.8	5	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
				SS-28EJ-1P	なし	100	50	11.3	5.0	4.6	2.2	0.84	2.61	9.4	89	41.6	R410A	460	H:4.1 L:2.21	IP10	40	0.65	200	11.9 13.8	5	5.0	注2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
				SS-28DJ-1P	内蔵	100	50	11.2	5.0	4.6	2.3	0.95	2.42	11.3	84	41.3	R410A	460	H:4.1 L:2.21	IP10	40	0.65	200	11.9 13.8	5	5.0	注2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
			1口 ワイドレンジ タイプ	SS-28WJ-1	なし	100	50	11.2	5.0	4.6	2.3	0.95	2.42	11.3	84	41.3	R410A	460	H:4.1 L:2.21	IP10	79	0.65	200	11.9 13.8	5	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	W 390 D 430 H 860	10°C・50% ~ 45°C・40%						
				SS-28WJ-3	なし	3相200	50	11.5	4.8	4.7	2.2	0.89	2.47	3.6	71	18.0	R410A	520	H:4.1 L:2.21	IP10	79	0.70	200	11.9 13.8	5	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
			1口 防雨型タイプ	SS-25DJR-1P	内蔵	100	50	10.4	5.3	-	2.1	0.81	2.59	9.4	86	52.6	R410A	420	H:4.17 L:2.21	IP14	42	0.65	200	11.9 13.8	5	5.0	注2	●	●	●	●	●	●	●	●	1速	注4	W 390 D 430 H 920	18°C・50% ~ 45°C・40%							
				SS-25DK-1	内蔵	100	50	11.0	5.0	-	2.2	0.82	2.68	9.8	84	39.8	R32	360	H:3.80 L:1.00	IP10	43	0.55	200	12.1 13.9	5	2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	1速	注4	W 390 D 430 H 920	25°C・50% ~ 45°C・40%								
				SS-52EJ-3	なし	3相200	50	12.4	8.6	-	4.6	2.16	2.12	8.9	70	47.0	R410A	1050	H:4.1 L:2.21	IP10	79	1.4	480	22.0 25.0	14	-	-	●	●	●	◎	●	●	1速	-	W 520 D 495 H 1090	25°C・50% ~ 45°C・40%									
			2口タイプ	SS-52DJ-3	内蔵	3相200	50	12.4	8.6	-	4.6	2.16	2.12	8.9	70	47.0	R410A	1050	H:4.1 L:2.21	IP10	79	1.4	480	22.0 25.0	14	-	-	●	●	●	◎	●	●	1速	●	W 520 D 495 H 1090	25°C・50% ~ 45°C・40%									
				SS-67EJ-3	なし	3相200	50	10.3	14.3	-	6.2	3.36	1.84	12.8	75	68.0	R410A	1350	H:4.1 L:2.21	IP10	95	2.0	650	30.0 32.0	14	-	-	●	●	●	◎	●	●	1速	-	W 520 D 620 H 1090	25°C・50% ~ 45°C・40%									
			シーリング タイプ	SS-20CJ-1	なし	100	50	6.8	7.0	-	1.7	0.94	1.80	10.6	88	38.7	R407C	280	H:2.98 L:1.56	IP10	38	0.6	200	18.0 20.0	-	4.0	●	●	●	●	●	●	●	●	1速	リモコン	W 440 D 488 H 427	25°C・50% ~ 45°C・40%								
				SS-20CJ-3	なし	3相200	50	6.9	6.7	-	1.6	0.88	1.81	3.4	74	18.0	R407C	290	H:2.98 L:1.56	IP10	38	0.6	200	18.0 20.0	-	-	●	●	●	●	●	●	●	1速	リモコン	W 440 D 488 H 427	25°C・50% ~ 45°C・40%									
			ポータブル タイプ	SS-16MZW-1	なし	100	50	9.1	3.1	-	1.2	0.48	2.50	5.2	92	22.4	R407C	340	H:2.98 L:1.56	IP10	22	0.5	冷10 排15	5.0 7.0	3	2.0	●	●	●	●	●	注1	1速	-	W 225 D 519 H 675	25°C・50% ~ 45°C・40%										
SS-16MZB-1	8.8	3.5		-				1.4	0.59	2.37	5.9	100	20.7																																	
ハンディー タイプ	SS-1SAW-1	なし	100	50	7.9	1.6	0.9	0.39	0.25	1.56	3.8	66	3.8	R134A	100	H:1.5 L:0.4	IP12	8.4	0.1	冷48 排20	微風	-	2.0	●	●	●	●	●	注1	4速	-	W 205 D 470 H 255	20°C・50% ~ 40°C・40%													
	SS-1SAG-1				7.9	1.6	0.9	0.39	0.25	1.56	3.8	66	3.8																																	

【特記】①JRA4040:2018の測定方法に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。

②表中の●印記載部は、その項目に適用または付属しています。◎印はサーマルスイッチを表します。

③アースが必要です。設置工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。

(注1) 運転は操作パネルのボタンになります。

(注2) ポッキンプラグ仕様となります。

(注3) ハンディータイプはパワフル運転時の値です。

(注4) ロータリースイッチ

スポットエアコン圧縮機出力-冷媒充填量一覧

※スイデンスポットエアコンは全て第一種特定製品に該当します。

タイプ	冷媒	機種型番	圧縮機 定格出力 (W)	充填量(g)	タイプ	冷媒	機種型番	圧縮機 定格出力 (W)	充填量(g)	
1口	R22	SS-1F25-1	675	580	1口	R407C	SS-25DG-1	500	360	
		SS-1F25-3	675	580			SS-25DG-3	500	390	
		SS-1F25S-1A	600	520			SS-25EG-1	500	360	
		SS-1F25S-3A	600	520			SS-25EG-3	500	390	
		SS-1C25-1A	600	460			SS-25CG-1	600	420	
		SS-1C25-3A	600	460			SS-25CG-3	600	420	
		SS-1F25D-1A	650	380			SS-25DH-1	500	430	
		SS-1F25D-3A	650	380			SS-25DH-3	500	390	
		SS-1F25D-1W	650	380			SS-25EH-1	600	350	
		SS-1F25D-3W	650	380			SS-25EH-3	500	390	
		SS-1F25W-3A1	650	380			SS-25WH-1	500	380	
		SS-1F25D-1A1	650	380			SS-25WH-3	500	390	
		SS-1F25D-3A1	650	380			SS-25DH-1P	500	430	
		SS-1F25W-1A1	650	380			SS-25EH-1P	600	350	
		SS-1F25E-1A	600	480			SS-25CH-1	600	280	
		SS-1F25E-3A	600	480			SS-25CH-3	600	290	
		R407E	SS-1F25N-1A1	675			430	SS-25EHW-1	600	350
		R407C	SS-1F25N-1A	675			520	R410A	SS-28DJ-1	650
	SS-1F25D-1B		600	270		SS-28DJ-3	700		520	
	SS-1F25D-3B		600	270		SS-28EJ-1	650		460	
	SS-1F25D-1WB		600	270		SS-28EJ-3	700		520	
	SS-1F25D-3WB		600	270		SS-28WJ-1	650		460	
	SS-1F25D-1C		600	270		SS-28WJ-3	700		520	
	SS-1F25D-3C		500	270		SS-28DJ-1P	650		460	
	SS-1F25E-1B		600	270		SS-28EJ-1P	650		460	
	SS-1F25E-3B		600	270		SS-20CJ-1	600		280	
	SS-25E-1B1		500	290		SS-20CJ-3	600		290	
	SS-25E-3B1		500	290		SS-28EJW-1	650		460	
	SS-25D-1C1		500	290		SS-25DJR-1P	650		420	
	SS-25D-3C1		500	290		R32	SS-25DK-1		550	360
	SS-25DC-1		500	330						
	SS-25DC-3		500	290						
	SS-25EC-1		500	330						
	SS-25EC-3		500	290						
	SS-25WC-1		500	330						
	SS-25WC-3		500	290						
	SS-25CC-1		600	420						
	SS-25CC-3		600	420						
	SS-25EC-1H		500	330						
	SS-25EC-3H		500	290						
	SS-25DD-1		500	360						
	SS-25DD-3		500	330						
	SS-25ED-1		500	360						
	SS-25ED-3		500	330						
	SS-25WG-1		500	380						
	SS-25WG-3		500	390						
	SS-25DF-1		740	360						
SS-25DF-3	500		330							
SS-25EF-1	740		360							
SS-25EF-3	500		330							

タイプ	冷媒	機種型番	圧縮機 定格出力 (W)	充填量(g)
2口	R22	SS-2F45-3	1100	850
		SS-2F45D-3A	1100	610
	R407C	SS-2F45D-3B	1100	640
		SS-45DC-3	1100	640
		SS-45EC-3	1100	640
		SS-45DD-3	1100	640
		SS-45ED-3	1100	640
		SS-45DG-3	900	680
		SS-45EG-3	900	680
		SS-45DH-3	900	680
		SS-45EH-3	900	680
		R410A	SS-52EJ-3	1400
	SS-52DJ-3		1400	1050

タイプ	冷媒	機種型番	圧縮機 定格出力 (W)	充填量(g)
その他	R22	SS-1T09K-1A	250	170
		SS-BC09-7A	150	220
		SS-BC09-5A	150	220
		SS-BC09-6A	150	220
		SS-MF09-6A	150	220
		SS-MF11-6A	175	220

3口	R22	SS-3F60-3A	1500	920
	R407C	SS-3F60-3B	1500	980
		SS-63EC-3	1500	980
		SS-63EG-3	1500	1300
		SS-63EH-3	1500	1300
	R410A	SS-67EJ-3	2000	1350

ポータブル・ハンディ	R22	SS-1M16D-1A	470	290
		SS-1M16D-1B	470	310
	R407C	SS-16MT-1	400	260
		SS-16MU-1	400	220
		SS-16MW-1	400	220
		SS-16MXW-1	500	340
		SS-16MXB-1	500	340
		SS-16MZW-1	500	340
		SS-16MZB-1	500	340
	R134A	SS-1SAW-1	50	100
SS-1SAG-1		50	100	