

## オプション 排気ダクト

排熱を屋外や離れた場所に出し、さらに快適に！  
0.8m～3mまで伸縮可能。  
別売品：排気ダクトφ160×3m(白色)  
希望小売価格 13,300円(税抜)  
※別売の排気ダクトは白色のみの提供となります。



## その他ラインアップ

工事などの手間が掛からず、必要なところだけを効率よく集中的にスポット冷房して、快適な作業環境を実現します。

### 冷風1口タイプ

冷房効率 (COP) の高い実力機  
省スペース・コンパクト設計



1馬力・スタンダードモデル  
(自動首振り装置内蔵)  
■SS-28DJ-1(100V)  
■SS-28DJ-3(3相 200V)  
1馬力・スタンダードモデル  
(自動首振り装置なし)  
■SS-28EJ-1(100V)  
■SS-28EJ-3(3相 200V)

### 冷風2口タイプ

複数人数にも対応したミニドレン



1.5馬力・ミニドレン  
(自動首振り装置内蔵)  
■SS-52DJ-3  
(3相 200V)  
1.5馬力・ミニドレン  
(自動首振り装置なし)  
■SS-52EJ-3  
(3相 200V)  
※排気リードダクトは別売

### 冷風3口タイプ

トリプル冷風口の広域対応



2馬力・ミニドレン  
(自動首振り装置なし)  
■SS-67EJ-3  
(3相 200V)  
※排気リードダクトは別売

●修理について 補修用パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番、製造番号、ご購入日を確認のうえ、お買い上げの販売店、または最寄りの当社支店・営業所にお申し付けください。なお、スイデン製品は、家電製品に準じた保有期間を独自設定しています。

●保証について 製品の保証期間は納入日より1年とし、次の場合に限り無償修理の対象となります。

無償保証 取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備により、故障または破損が発生した場合。(日本国内でのご使用の場合に限ります)ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしかねます。また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさせていただきます。

### 安全に関する ご注意

- 本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品など特殊用途については、確認のうえ使用してください。品質低下などの原因になることがあります。
- 本体には、据え付けおよび電気工事などが必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災・事故の原因になることがあります。
- 浮遊粉じんやオイルミストの多い雰囲気内でのご使用は、製品の早期劣化・破損や事故の原因になることがあります。
- 当社が指定する冷媒以外を封入することは絶対に行わないでください。封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。それ以外の冷媒を封入した場合の誤作動・故障などの不具合や事故につきましては、当社としては一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

▲警告：設置工事や電源工事を必要とする製品については、専門業者もしくは有資格者が工事を行ってください。素人工事は、事故やトラブルの原因になります。

### 愛情点検



### ★長年ご使用の機器の点検を！

このような  
症状はあり  
ませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある
- 運転中に異常な音や振動がある
- 本体が変形していたり、異常に熱い
- 焦げ臭いにおいがする
- その他の異常がある

お願い  
異常があれば  
ご使用を  
即、中止!!

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

インターネット/スイデンホームページURL  
<https://www.suiden.com>

●スイデン製品取扱店

**Suiden**



株式会社 スイデン

●スイデン取扱店の紹介等は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。お客様相談室もご利用ください。  
東京支店 ☎(03)5831-1370 fax(03)5831-1373 仙台営業所 ☎(022)288-4777 fax(022)288-4778  
大阪支店 ☎(06)6772-2241 fax(06)6772-7776 北関東営業所 ☎(0277)76-1805 fax(0277)76-1807  
名古屋支店 ☎(052)882-3621 fax(052)882-3691 静岡営業所 ☎(054)280-2225 fax(054)280-2226  
福岡支店 ☎(092)471-6201 fax(092)471-6524 富山営業所 ☎(076)407-1801 fax(076)407-1802  
広島営業所 ☎(082)292-6311 fax(082)292-6310 高松営業所 ☎(087)843-4896 fax(087)843-4895

お客様相談室 ☎0120-285-240

- 印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
- 商品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
- 修理やアフターサービスのお申し込みは、お買い上げの販売店、または最寄りのスイデン・サービスショップへどうぞ。
- 表示価格(希望小売価格)に消費税は含まれていません。

2017年2月現在・カタログNo.SF-1702-4.21

●スイデン製品のお求めは、上記の取扱店、右の看板の店、工具店、電材店等どうぞ！



快適を「かたち」にする。

**Suiden**

# ポータブル スポットエアコン

SS-16MZW-1(白色) SS-16MZB-1(黒色)

## どこでも手軽にスポット冷房



# 小型なのに高機能

## 全閉モータ採用

モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。

# 様々な場所で活躍

※防水、防湿構造ではありません。  
※機器などを冷却される際の機器側の故障及びデータの破損には弊社として責任を負いかねます。

# White



カフェ



オフィスのスポット冷房

機器の冷却

各種店舗

キャンプ（テントやキャンピングカーなど）



屋外のイベント

庭での作業

ガレージでの作業

ホテルや旅館のロビー



工場

倉庫作業

守衛室などの小さいスペース

機械の冷却

農家の作業場



建築現場

厨房のスポット冷房

学校の体育館や部室など

銭湯の脱衣室

# Black



## 1 上・横選べる排気方向!!

設置場所や使用方法に合わせて、排気の方向を上方向と横方向から選べます。

上方向


横方向




## 2 排熱処理

別売りの排気ダクトを使用することで排熱を屋外や離れた場所に放出できます。

窓から外に




離れた場所に



## 3 かべピタ※1

三面をピタリと壁に寄せられます。



## 4 省スペース設計

従来機(※2)と比べ設置に必要な床面積が約2/3になりました。

## 5 キャスター

キャスターは安全性に優れた自在ストッパー機能を装備。


品名	電源 (V)	冷房能力 (kW) 50/60Hz	消費電力 (W) 50/60Hz	外形寸法 (mm)	質量 (kg)	騒音値 (dB) 50/60Hz	モータ	冷媒	タンク容量 (L)	電源コード (m)	電気料金 (円/h) 50/60Hz	希望小売価格 (円)
SS-16MZW-1 (白色) SS-16MZB-1 (黒色)	100	1.2/1.4	480/590	225×519×675	22	56/59	全閉	R407C	3	2	13.0/15.9 ※5	オープン価格

(※1) ドレンタンクが装着されている面を壁に寄せる場合は、ドレン水を捨てる際に本体を動かす必要があります。  
(※2) 従来機とはSS-16MW-1を指します。  
(※3) JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。  
(※4) 本体を横に倒した状態で、移動・運搬はしないでください。  
(※5) 電気料金は目安として1kWh=27円で計算したものです。


## 6 冷風ダクトの風向き調節

ダクトの位置調節

ダクトの曲げ



360°



最小曲げ半径 R235

## 7 冷風温度差アップ※3

従来機(※2)と比べ外気との温度差が約21%向上しました。

21% UP!

## 8 操作パネル



●外気温度表示

周囲温度が表示されます。

●オフタイマー

1・2・4時間から選べ切り忘れを防止できます。

●「送風」切り替え

冷房運転から送風運転に切り替え可能なので扇風機のように使用できます。

## 9 持ち運びしやすい取っ手※4



## 10 フィルター

取り外し簡単。水洗い可能で繰り返しご使用いただけます。



## 11 ミニドレン

熱交換器一体の最新機構によりドレン水の発生量が激減しました。それにより、水処理の頻度が減り、またタンクが小さく水処理が簡単に行えます。



## 12 満水時自動ストップ

満水時に水が溢れて床が濡れてしまう心配はありません。

