スポットエアコン[クールスイファン]仕様表

種類			タイプ		品番	自動首振り装置	電源		冷房吹出温度差	冷風側風量		冷房能力	電気特性					冷媒	冷媒封入量	設計圧力	ＩＰコード	本体質量	圧縮機定格出力	送風機公称出力	排熱側風量	除湿 水処理	電源 接続		保護装置					スイッチ			外形	運転可能条件
機能	ユニット構成	送風方式					相数と電圧	周波数	(℃)(強)	(㎥/min)(強)	(㎥/min)(弱)	(kW)	冷房消費電力 (kW)	冷房エネルギー消費効率	運転電流 (A)	力率 (%)	始動電流 (A)		冷媒封入量 (g)	設計圧力 (Mpa)		本体質量 (kg)	圧縮機定格出力 (kW)	送風機公称出力 (W)	排熱側風量 (㎥/min)	ドレンタンク容量 (L)	電源コード長さ (m)	電源プラグの有無	圧縮機 オーバーロードリレー	圧縮機 サーマルスイッチ	圧縮機 逆相防止リレー	圧縮機 凍結防止サーモ	送風機プロテクトサーモ	ロータリー 運転 停止・送風・冷風	シーソー 風速 強・弱	シーソー 首振り ON・OFF	寸法 W横幅×D奥行き×H高さ(mm)	(温度℃)(湿度%)
冷房専用	一体形	直吹き形	フロアタイプ	1口 ノンフロン型 LNシリーズ	SS-25ELN-1	なし	100	50 60	10.1 9.4	6.0 7.0	－	2.1 2.3	0.83 1.04	2.65 2.21	9.2 10.4	90 100	42.1 41.0	R1234yf	420	H:1.75 L:0.42	IP10	35	0.84	160	9.5 10.9	5	1.8	●	●				●	●	1速	－	W 396 D 397 H 833	25℃・50% ～ 45℃・40%
					SS-25ELN-3	なし	3相200	50 60	10.1 9.5	5.9 6.8	－		0.83 1.05	2.53 2.19	3..1 3.5	77 87	19.7 18.1			H:1.80 L:0.45			0.81		9.5 11.1		－	－			●	●	●	●	1速	－		
					SS-25DLN-1	内蔵	100	50 60	10.7 10.2	5.1 6.0	－		0.85 1.09	2.47 2.11	9.2 10.9	92 100	42.1 41.0	R1234yf	420	H:1.75 L:0.42	IP10	35	0.84	160	9.1 10.7	5	1.8	●	●				●	●	1速	●	W 396 D 397 H 833	
					SS-25DLN-3	内蔵	3相200	50 60		5.0 6.0	－		0.84 1.1	2.61 2.09	3.0 3.4	81 93	19.7 18.1			H:1.80 L:0.45			0.81		9.2 10.6		－	－			●	●	●	●	1速	●		
				1口 洗練型タイプ LTシリーズ	SS-25EL-1T	なし	100	50 60	10.5 10.6	5.9 6.9	－	2.3 2.8	0.70 0.87	3.28 3.21	8.1 8.7	86 100	29.4 29.4	R32	330	H:4.20 L:1.50	IP10	32	0.78	160	9.5 11.0	5	1.8	●	●				●	●	1速	－	W 396 D 397 H 833	25℃・50% ～ 45℃・40%
					SS-25ELW-1T																																	
					SS-25EL-3T	なし	3相200	50 60	10.5 10.6	5.9 6.9	－	2.3 2.8	0.72 0.86	3.19 3.25	3.4 3.3	61 75	26.8 25.1		360	H:4.00 L:1.50		33	0.75		9.5 11.0		－	－	●		●	●	●	●	1速	－		
					SS-25DL-1T	内蔵	100	50 60	11.0 11.2	5.3 6.2	－	2.3 2.8	0.78 0.92	2.94 3.04	9.9 9.3	79 99	45.9 41.9	R32	360	H:3.90 L:1.50	IP10	34	0.75	160	9.1 10.6	5	1.8	●	●				●	●	1速	●	W 396 D 397 H 833	
					SS-25DL-3T	内蔵	3相200	50 60	10.8 11.1	5.4 6.2	－	2.3 2.8	0.75 0.90	3.06 3.11	3.5 3.3	62 79	26.8 25.1		370	H:4.00 L:1.50					9.2 10.6		－	－	●		●	●	●	●	1速	●		
					SS-25EL-1PT	なし	100	50 60	10.5 10.6	5.9 6.9	－	2.3 2.8	0.70 0.87	3.28 3.21	8.1 8.7	86 100	29.4 29.4	R32	330	H:4.20 L:1.50	IP10	35	0.78	160	9.5 11.0	5	5.0	注2	●				●	●	1速	－	W 396 D 397 H 833	
					SS-25DL-1PT	内蔵	100	50 60	11.0 11.2	5.3 6.2	－	2.3 2.8	0.78 0.92	2.94 3.04	9.9 9.3	79 99	45.9 41.9		360	H:3.90 L:1.50		37	0.75		9.1 10.6				●				●	●	1速	●		
				1口 ワイドレンジ タイプ	SS-25WL-1T	なし	100	50 60	10.5 10.6	5.8 6.8	－	2.3 2.8	0.79 0.93	2.91 3.01	9.9 9.3	80 100	41.7 40.0	R32	370	H:3.90 L:1.50	IP10	34	0.75	160	9.5 11.1	5	1.8	●	●				●	●	1速	－	W 396 D 397 H 833	10℃・50% ～ 45℃・40%
					SS-25WL-3T	なし	3相200	50 60	10.3 10.5	5.9 6.8	－	2.3 2.8	0.73 0.89	3.15 3.14	3.5 3.3	60 78	3.5 3.3		370	H:4.00 L:1.50				160	9.5 11.0			－	●		●	●	●	●	1速	－		
					SS-28WJ-1	なし	100	50 60	11.2 11.4	5.0 5.8	4.6 5.1	2.3 2.7	0.95 1.18	2.42 2.28	11.3 11.9	84 99	41.3 40.7	R410A	400	H:4.1 L:2.21	IP10	79	0.65	200	11.9 13.8	5	2.0	●	●			●	●	●	●	－	W 390 D 430 H 860	10℃・50% ～ 45℃・40%
					SS-28WJ-3	なし	3相200	50 60	11.5 11.7	4.8 5.5	4.7 5.2	2.2 2.7	0.89 1.16	2.47 2.32	3.6 4.4	71 76	18.0 17.4		520	H:4.1 L:2.21			0.70	200	11.9 13.8		－	－	●		●	●	●	●	●	－		
				1口 防雨型タイプ	SS-25DJR-1P	内蔵	100	50 60	10.4 10.4	5.3 6.2	－	2.1 2.5	0.81 0.98	2.59 2.55	9.4 9.8	86 100	52.6 47.3	R410A	420	H:4.17 L:2.21	IP14	42	0.65	200	11.9 13.8	5	5.0	注2	●				●	●	1速	注4	W 390 D 430 H 920	18℃・50% ～ 45℃・40%
				2口タイプ	SS-52EJ-3	なし	3相200	50 60	12.4 12.3	8.6 9.9	－	4.6 5.2	2.16 2.70	2.12 1.92	8.9 9.4	70 82	47.0 43.0	R410A	1050	H:4.1 L:2.21	IP10	79	1.4	480	22.0 25.0	14	－	－		●	●	●	◎	●	1速	－	W 520 D 495 H 1190	25℃・50% ～ 45℃・40%
					SS-52DJ-3	内蔵	3相200	50 60	12.4 12.3	8.6 9.9	－	4.6 5.2	2.16 2.70	2.12 1.92	8.9 9.4	70 82	47.0 43.0	R410A	1050	H:4.1 L:2.21	IP10		1.4	480	22.0 25.0	14	－	－		●	●	●	◎	●		●		
				3口タイプ	SS-67EJ-3	なし	3相200	50 60	10.3 10.5	14.3 16.3	－	6.2 6.7	3.36 4.29	1.84 1.56	12.8 14.3	75 86	68.0 64.0	R410A	1350	H:4.1 L:2.21	IP10	95	2.0	650	30.0 32.0	14	－	－		●	●	●	◎	●	1速	－	W 520 D 620 H 1190	25℃・50% ～ 45℃・40%
			天吊り	シーリング タイプ	SS-20CJ-1	なし	100	50 60	6.8 6.4	7.0 8.3	－	1.7 2.0	0.94 1.15	1.80 1.73	10.6 11.6	88 99	38.7 33.2	R407C	280	H:2.98 L:1.56	IP10	38	0.6	200	18.0 20.0	－	4.0	●	●				●	● リモコン	1速	－	W 440 D 488 H 427	25℃・50% ～ 45℃・40%
					SS-20CJ-3	なし	3相200	50 60	6.9 6.6	6.7 7.9	－	1.6 1.9	0.88 1.09	1.81 1.74	3.4 3.7	74 85	18.0 15.8	R407C	290	H:2.98 L:1.56	IP10		0.6	200	18.0 20.0	－	－	－	●		●		●	● リモコン	1速	－		
			可搬	ポータブル タイプ	SS-16MZW-1 SS-16MZB-1	なし	100	50 60	9.1 8.8	3.1 3.5	－	1.2 1.4	0.48 0.59	2.50 2.37	5.2 5.9	92 100	22.4 20.7	R407C	340	H:2.98 L:1.56	IP10	22	0.5	冷10 排15	5.0 7.0	3	2.0	●	●				●	注1	1速	－	W 225 D 519 H 675	25℃・50% ～ 45℃・40%
				ハンディー タイプ	SS-1SAW-1 SS-1SAG-1	なし	100	50 60	7.9	1.6	0.9	0.39	0.25	1.56	3.8	66	3.8	R134A	100	H:1.5 L:0.4	IP12	8.4	0.1	冷48 排20	微風	－	2.0	●		●		●	●	注1	4速	－	W 205 D 470 H 255	20℃・50% ～ 40℃・40%

《特記》①JRA4040:2018の測定方法に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。
②表中の●印記載部は、その項目に適応または付属しています。◎印はサーマルスイッチを表します。
③アースが必要です。設置工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。

（注1）運転は操作パネルのボタンになります。
（注2）ポッキンプラグ仕様となります。
（注3）ハンディータイプはパワフル運転時の値です。
（注4）ロータリースイッチ

2025年2月現在

スポットエアコン圧縮機出力-冷媒充填量一覧

※スイデンスポットエアコンは全て第一種特定製品に該当します。

ﾀｲﾌﾟ	冷媒	機種型番	圧縮機定格出力(W)	充填量(g)
1口	R22	SS-1F25-1	675	580
		SS-1F25-3	675	580
		SS-1F25S-1A	600	520
		SS-1F25S-3A	600	520
		SS-1C25－1A	600	460
		SS-1C25－3A	600	460
		SS-1F25D-1A	650	380
		SS-1F25D-3A	650	380
		SS-1F25D-1W	650	380
		SS-1F25D-3W	650	380
		SS-1F25W-3A1	650	380
		SS-1F25D-1A1	650	380
		SS-1F25D-3A1	650	380
		SS-1F25W-1A1	650	380
		SS-1F25E-1A	600	480
		SS-1F25E-3A	600	480
	R407E	SS-1F25N-1A1	675	430
	R407C	SS-1F25N-1A	675	520
		SS-1F25D-1B	600	270
		SS-1F25D-3B	600	270
		SS-1F25D-1WB	600	270
		SS-1F25D-3WB	600	270
		SS-1F25D-1C	600	270
		SS-1F25D-3C	500	270
		SS-1F25E-1B	600	270
		SS-1F25E-3B	600	270
		SS-25E-1B1	500	290
		SS-25E-3B1	500	290
		SS-25D-1C1	500	290
		SS-25D-3C1	500	290
		SS-25DC-1	500	330
		SS-25DC-3	500	290
		SS-25EC-1	500	330
		SS-25EC-3	500	290
		SS-25WC-1	500	330
		SS-25WC-3	500	290
		SS-25CC-1	600	420
		SS-25CC-3	600	420
		SS-25EC-1H	500	330
		SS-25EC-3H	500	290
		SS-25DD-1	500	360
		SS-25DD-3	500	330
		SS-25ED-1	500	360
		SS-25ED-3	500	330
		SS-25WG-1	500	380
		SS-25WG-3	500	390
		SS-25DF-1	740	360
		SS-25DF-3	500	330
		SS-25EF-1	740	360
		SS-25EF-3	500	330

ﾀｲﾌﾟ	冷媒	機種型番	圧縮機定格出力(W)	充填量(g)
1口	R407C	SS-25DG-1	500	360
		SS-25DG-3	500	390
		SS-25EG-1	500	360
		SS-25EG-3	500	390
		SS-25CG-1	600	420
		SS-25CG-3	600	420
		SS-25DH-1	500	430
		SS-25DH-3	500	390
		SS-25EH-1	600	350
		SS-25EH-3	500	390
		SS-25WH-1	500	380
		SS-25WH-3	500	390
		SS-25DH-1P	500	430
		SS-25EH-1P	600	350
		SS-25CH-1	600	280
		SS-25CH-3	600	290
		SS-25EHW-1	600	350
		SS-20CJ-1	600	280
		SS-20CJ-3	600	290
	R410A	SS-28DJ-1	650	400
		SS-28DJ-3	700	520
		SS-28EJ-1	650	460
		SS-28EJ-3	700	520
		SS-28WJ-1	650	400
		SS-28WJ-3	700	520
		SS-28DJ-1P	650	400
		SS-28EJ-1P	650	460
		SS-28EJW-1	650	460
		SS-25DJR-1P	650	420
	R32	SS-25DK-1	550	360
		SS-25EL-1	780	330
		SS-25ELW-1	780	330
		SS-25EL-3	750	360
		SS-25DL-1	750	360
		SS-25DL-3	750	370
		SS-25EL-1P	780	330
		SS-25EL-1T	780	330
		SS-25ELW-1T	780	330
		SS-25EL-3T	750	360
		SS-25DL-1T	750	360
		SS-25DL-3T	750	370
		SS-25EL-1PT	780	330
		SS-25DL-1PT	750	360
		SS-25WL-1T	750	370
		SS-25WL-3T	750	370
	R1234yf	SS-25ELN-1	840	420
		SS-25ELN-3	810	420
		SS-25DLN-1	840	420
		SS-25DLN-3	810	420

ﾀｲﾌﾟ	冷媒	機種型番	圧縮機 定格出力 (W)	充填量(g)
2口	R22	SS-2F45-3	1100	850
		SS-2F45D-3A	1100	610
	R407C	SS-2F45D-3B	1100	640
		SS-45DC-3	1100	640
		SS-45EC-3	1100	640
		SS-45DD-3	1100	640
		SS-45ED-3	1100	640
		SS-45DG-3	900	680
		SS-45EG-3	900	680
		SS-45DH-3	900	680
		SS-45EH-3	900	680
	R410A	SS-52EJ-3	1400	1050
		SS-52DJ-3	1400	1050
3口	R22	SS-3F60-3A	1500	920
	R407C	SS-3F60-3B	1500	980
		SS-63EC-3	1500	980
		SS-63EG-3	1500	1300
		SS-63EH-3	1500	1300
	R410A	SS-67EJ-3	2000	1350
ポータブル・ハンディー	R22	SS-1M16D-1A	470	290
		SS-1M16D-1B	470	310
	R407C	SS-16MT-1	400	260
		SS-16MU-1	400	220
		SS-16MW-1	400	220
		SS-16MXW-1	500	340
		SS-16MXB-1	500	340
		SS-16MZW-1	500	340
		SS-16MZB-1	500	340
	R134A	SS-1SAW-1	50	100
		SS-1SAG-1	50	100

ﾀｲﾌﾟ	冷媒	機種型番	圧縮機 定格出力 (W)	充填量(g)
その他	R22	SS-1T09K-1A	250	170
		SS-BC09-7A	150	220
		SS-BC09-5A	150	220
		SS-BC09-6A	150	220
		SS-MF09-6A	150	220
		SS-MF11-6A	175	220