

業務用除湿機

NEW

強力な除湿力

除湿性能

70L

1日あたり*

タンク容量

7L

直接排水可能

電源

100V

設置工事不要

※周囲温度30℃、相対湿度80%、60Hzで運転したときの値です。

湿度設定
可能機種

■NDH-70-1 (100V)

- 除湿能力(50/60Hz)…1.9/2.4 L/h
- 消費電力(50/60Hz)…0.63/0.79 kW
- 電気料金…19.5円/h(50Hz)

除湿面積の目安 (50/60Hz)

95㎡(53畳) / 125㎡(77畳)

※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。



湿気を嫌うあらゆる現場でご使用いただけます。

便利な操作パネル

快適・乾燥・連続各モード

快適モード・乾燥モード・連続モードは設定いらずで簡単に操作ができます。

タイマー

タイマー付きで起動または停止時間の設定が可能です。

満水検知

満水時自動ストップ機能付きで水が溢れる心配がありません。

除霜運転

霜が発生すると自動霜取機能が作動します。



温度表示

湿度表示

ランプ類

操作ボタン類

湿気・結露の対策

金属・機械

食品・農業

サビ対策

カビ対策

除湿 乾燥

結露対策

湿気対策

施設・倉庫

粉体・木材

便利なキャスター付き

キャスター付きで移動・設置が容易です。



直接排水可能

排水ホースを使用することで直接排水することも可能です。



丈夫な鋼板製ボディ

業務用ならではの鋼板製ボディ。丈夫で長く使用できます。

仕様表

品番	電源(V)	除湿能力(L/h)	消費電力(kW)	電流(A)	騒音値(dB)	冷媒	冷媒封入量(g)	タンク容量(L)	電源コード(m)	製品重量(kg)	外形寸法(mm)	運転可能条件
NDH-70-1	100	1.9 / 2.4	0.63/0.79	7.6/7.9	61.5	R410A	480	7	1.5	40	465 × 505 × 739	5℃~35℃ (90%)

※ 除湿能力、消費電力、運転電流は、周囲温度25℃、相対湿度80%で運転したときの値です。

工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などご利用できます。



※防滴・防水構造ではありません。

冷暖房の補助としても活躍

サーキュレーター機能付大型扇

■NF-45V2MK


全閉型モーター サーマルプロテクター ハネ径45cm スイッチ3段階 首振り75° 電源コード5m 100V

静かな最弱モードを搭載

冷暖房のカクハンに!!


サーキュレーター効果

首を65度上に向けて左右に75度首振り運転ができます。冷暖房の空気を広範囲に送ることができます。



全閉型モーター

全閉型モーターは粉じんやオイルミストがモーター内部に入ることによる故障や火災などのトラブルに強いです。



省スペース・安全設計

人が多い場所でも足をひっかけにくい。

必要設置スペース約1/2

※三脚タイプ比



別売オプション品

専用安全カバー

指やネクタイ、カーテンなどの巻き込み事故防止に有効な保護ネットです。



■仕様

品番	電源(V)	ハネ径(cm)	風量切替	最大風量(m ³ /min) (50/60Hz)	最大風速(m/min) (50/60Hz)	消費電力(W) (50/60Hz)	質量(kg)	寸法(mm)	コード長(m)
NF-45V2MK	100	45	3段階調式	178/202	288/326	120/160	11	W515×D510×H1050~1290	5

蚊・ハエ・蛾などの嫌な虫を光で引き寄せ、ファンで静かに吸引!

吸引式捕虫器

■NMT-15A1JG-B / JG-W

100V 消費電力12W 有効面積60㎡ 電源コード2m 標準質量1.1kg 屋内用

■NMT-15B1LG

100V 消費電力12W 有効面積60㎡ 電源コード5m 標準質量1.2kg 屋外用

紫外線による高い誘引効果



※燈管は太陽光に含まれる紫外線により、場所によっては誘引効果が得にくい場合があります。


ファンで吸引するので静かで安全



薬剤や煙を使わないので環境や人にやさしい



虫が簡単に捨てられる



吸引した虫はカコの中で乾燥して死んでいる為こびり付かず、簡単にゴミ箱に捨てられます。

■仕様

品番	電源(V)	消費電力(W)	有効面積(m ²)	電源コード(m)	標準質量(kg)
NMT-15A1JG-B / JG-W	100	12	60	2	1.1
NMT-15B1LG	100	12	60	5	1.2

別売消耗部品

捕虫器専用交換用ランプ



防雨型 IPX4

NMT-15B1LG

女性も安心、初心者も簡単、プロも満足「使いやすさ」をかたちにした業務用掃除機!

オフィスクリーナー(乾湿両用型)

■NV-115AMZ

100V 消費電力1150W 風量2.6m³/min 真空圧18.5kPa ホース径φ32 電源コード10m

一般ゴミから水の吸引まで幅広く対応!

2WAY ~選べるフィルター~

布フィルター

タンクに直接ゴミが溜まるのでランニングコストがかからない。



タンク容量: 6.4L (液体2.3L)

紙パック

紙パックにゴミが溜まるので簡単ゴミ処理。



紙パック容量: 1.1L

エアブロー

ホースの差し込み口を変えることで吹き飛ばし清掃。



軽い 5.8kg

※本体のみ



対応する床の種類

カーペット・タイル・石材・フローリング・コンクリート・畳

■丸ブラシノズル ■スクマノズル



別売品

紙パックフィルター (10枚入り)



■仕様

品番	電源(V)	消費電力(W)	吸引力切替	吸込仕事率(W)	風量(m ³ /min)	最大真空圧(kPa)	騒音(dB)	タンク実容量(L)			ホース		電源コード(m)	本体寸法(mm)	質量(kg)
								実容量	液体	紙パック	径(mm)	長さ(m)			
NV-115AMZ	100	1150	無段階切替	210	2.6	18.5	77(MAX) 66(MIN)	6.4	2.3	1.1	32	2	10	317×330×427	5.8(本体のみ) 7.2(標準)

※標準質量とは、本体質量に、製品を使用するために必要な付属品(ホース、パイプ、ノズルなど)を加えたものです。

Suiden

株式会社 スイデン

●スイデン取扱店の紹介等は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。お客様相談室もご利用ください。

東京支店 ☎(03)5831-1370 fax(03)5831-1373 北関東営業所 ☎(0277)76-1805 fax(0277)76-1807
大阪支店 ☎(06)6772-2241 fax(06)6772-7776 静岡営業所 ☎(054)280-2225 fax(054)280-2226
名古屋支店 ☎(052)882-3621 fax(052)882-3691 富士営業所 ☎(076)407-1801 fax(076)407-1802
福岡支店 ☎(092)471-6201 fax(092)471-6524 広島営業所 ☎(082)292-6311 fax(082)292-6310
仙台営業所 ☎(022)288-4777 fax(022)288-4778 高松営業所 ☎(087)843-4896 fax(087)843-4895

お客様相談室 ☎0120-285-240

●印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
●商品の価格や仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
●修理やアフターサービスのお申し込みは、お買い上げの取扱店、または最寄りのスイデン・サービスショップへどうぞ。



◀ホームページ

https://www.suiden.com

●スイデン製品取扱店

2024年4月現在:2403-4.328

■スイデン製品のお求めは、上記の取扱店、右の看板の店、工具店、電材店等どうぞ!

