






管理No. 5137000-25-01

製品名：SS-25DLN-1



仕様

(50/60Hz)

品名	電源 (V)	冷房能力 (kW)	電気特性			電源コード	本体質量 (kg)	冷媒ガス
			運転電流 (A)	始動電流 (A)	消費電力 (kW)			
SS-25DLN-1	100	2.1 / 2.3	9.2 / 10.9	42.1 / 41.0	0.85 / 1.09	1.8m プラグ付	35	R1234yf





注意：冷房能力及電気特性は室温37℃相対湿度60%条件で運転した値です。

使用環境 25℃50%～45℃40%

Suiden 環境機器総合メーカー
株式会社 スイデン

管理No. 5138000-25-01

製品名：SS-25DLN-3



仕様

(50/60Hz)

品名	電源 (V)	冷房能力 (kW)	電気特性			本体質量 (kg)	冷媒ガス
			運転電流 (A)	始動電流 (A)	消費電力 (kW)		
SS-25DLN-3	200	2.1 / 2.3	3.0 / 3.4	19.7 / 18.1	0.84 / 1.10	35	R1234yf

注意：冷房能力及電気特性は室温37℃相対湿度60%条件で運転した値です。

使用環境 25℃50%～45℃40%

Suiden 環境機器総合メーカー
株式会社 スイデン