

# スポットエアコン[クールスイファン]仕様表

種類	機能	送風方式	タイプ	品番	自動首振り装置	電源		電気特性							冷媒	冷媒封入量	設計圧力	IPコード	本体質量	圧縮機定格出力	送風機公称出力	排熱側風量	除湿水処理		電源接続		保護装置					スイッチ		外形	運転可能条件								
						相数と電圧	周波数	冷房吹出温度差	冷風側風量		冷房能力	冷房消費電力	冷房エネルギー消費効率	運転電流									力率	始動電流	冷媒	冷媒封入量	設計圧力	IPコード	本体質量	圧縮機定格出力	送風機公称出力	排熱側風量	ドレンタンク容量			電源コード長さ	電源プラグの有無	圧縮機			送風機プロテクトサーモ	ロータリー	シーソー
									(V)	(Hz)																												(°C)	(強)	(弱)			
冷房専用	一体形	直吹き形	1口 ノンフロン型 LNシリーズ	SS-25ELN-1	なし	100	50 60	10.1 9.4	6.0 7.0	-	2.1 2.3	0.83 1.04	2.65 2.21	9.2 10.4	90 100	42.1 41.0	R1234yf	420	H:1.75 L:0.42	IP10	35	0.84	160	9.5 10.9	5	1.8	●	●	●	●	●	●	●	●	1速	-	W 396 D 397 H 833	25°C・50% ~ 45°C・40%					
				SS-25ELN-3	なし	3相200	50 60	10.1 9.5	5.9 6.8	-	2.1 2.3	0.83 1.05	2.53 2.19	3.1 3.5	77 87	19.7 18.1	R1234yf	420	H:1.80 L:0.45	IP10	35	0.81	160	9.5 11.1	5	-	-	●	●	●	●	●	●	●	1速	-	W 396 D 397 H 833						
				SS-25DLN-1	内蔵	100	50 60	10.7 10.2	5.1 6.0	-	2.1 2.3	0.85 1.09	2.47 2.11	9.2 10.9	92 100	42.1 41.0	R1234yf	420	H:1.75 L:0.42	IP10	35	0.84	160	9.1 10.7	5	1.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1速	●		W 396 D 397 H 833				
				SS-25DLN-3	内蔵	3相200	50 60	10.7 10.2	5.0 6.0	-	2.1 2.3	0.84 1.1	2.61 2.09	3.0 3.4	81 93	19.7 18.1	R1234yf	420	H:1.80 L:0.45	IP10	35	0.81	160	9.2 10.6	5	-	-	●	●	●	●	●	●	●	1速	●	W 396 D 397 H 833						
				1口 洗練型タイプ LTシリーズ	SS-25EL-1T	なし	100	50 60	10.5 10.6	5.9 6.9	-	2.3 2.8	0.70 0.87	3.28 3.21	8.1 8.7	86 100	29.4 29.4	R32	330	H:4.20 L:1.50	IP10	32	0.78	160	9.5 11.0	5	1.8	●	●	●	●	●	●	●	●	1速	-	W 396 D 397 H 833	25°C・50% ~ 45°C・40%				
					SS-25ELW-1T	なし	100	50 60	10.5 10.6	5.9 6.9	-	2.3 2.8	0.72 0.86	3.19 3.25	3.4 3.3	61 75	26.8 25.1	R32	360	H:4.00 L:1.50	IP10	33	0.75	160	9.5 11.0	5	-	-	●	●	●	●	●	●	●	1速	-	W 396 D 397 H 833					
					SS-25EL-3T	なし	3相200	50 60	10.5 10.6	5.9 6.9	-	2.3 2.8	0.72 0.86	3.19 3.25	3.4 3.3	61 75	26.8 25.1	R32	360	H:4.00 L:1.50	IP10	34	0.75	160	9.1 10.6	5	1.8	●	●	●	●	●	●	●	●	1速	●	W 396 D 397 H 833					
					SS-25DL-1T	内蔵	100	50 60	11.0 11.2	5.3 6.2	-	2.3 2.8	0.78 0.92	2.94 3.04	9.9 9.3	79 99	45.9 41.9	R32	360	H:3.90 L:1.50	IP10	34	0.75	160	9.2 10.6	5	-	-	●	●	●	●	●	●	●	1速	●	W 396 D 397 H 833					
			SS-25DL-3T		内蔵	3相200	50 60	10.8 11.1	5.4 6.2	-	2.3 2.8	0.75 0.90	3.06 3.11	3.5 3.3	62 79	26.8 25.1	R32	370	H:4.00 L:1.50	IP10	35	0.78	160	9.1 10.6	5	5.0	注2	●	●	●	●	●	●	1速	●	W 396 D 397 H 833							
			SS-25EL-1PT		なし	100	50 60	10.5 10.6	5.9 6.9	-	2.3 2.8	0.70 0.87	3.28 3.21	8.1 8.7	86 100	29.4 29.4	R32	330	H:4.20 L:1.50	IP10	37	0.75	160	9.5 11.0	5	5.0	注2	●	●	●	●	●	●	●	1速	●	W 396 D 397 H 833						
			1口 ワイドレンジ タイプ	SS-25WL-1T	なし	100	50 60	10.5 10.6	5.8 6.8	-	2.3 2.8	0.79 0.93	2.91 3.01	9.9 9.3	80 100	41.7 40.0	R32	370	H:3.90 L:1.50	IP10	34	0.75	160	9.5 11.1	5	1.8	●	●	●	●	●	●	●	●	1速	-	W 396 D 397 H 833	10°C・50% ~ 45°C・40%					
				SS-25WL-3T	なし	3相200	50 60	10.3 10.5	5.9 6.8	-	2.3 2.8	0.73 0.89	3.15 3.14	3.5 3.3	60 78	3.5 3.3	R32	370	H:4.00 L:1.50	IP10	34	0.75	160	9.5 11.0	5	-	-	●	●	●	●	●	●	1速	-	W 396 D 397 H 833							
			1口 防雨型タイプ	SS-25DJR-1P	内蔵	100	50 60	10.4 10.4	5.3 6.2	-	2.1 2.5	0.81 0.98	2.59 2.55	9.4 9.8	86 100	52.6 47.3	R410A	420	H:4.17 L:2.21	IP14	42	0.65	200	11.9 13.8	5	5.0	注2	●	●	●	●	●	●	1速	注4	W 390 D 430 H 920	18°C・50% ~ 45°C・40%						
				2口タイプ	SS-52EJ-3	なし	3相200	50 60	12.4 12.3	8.6 9.9	-	4.6 5.2	2.16 2.70	2.12 1.92	8.9 9.4	70 82	47.0 43.0	R410A	1050	H:4.1 L:2.21	IP10	79	1.4	480	22.0 25.0	14	-	-	●	●	●	◎	●	1速	-	W 520 D 495 H 1190							
					SS-52DJ-3	内蔵	3相200	50 60	12.4 12.3	8.6 9.9	-	4.6 5.2	2.16 2.70	2.12 1.92	8.9 9.4	70 82	47.0 43.0	R410A	1050	H:4.1 L:2.21	IP10	79	1.4	480	22.0 25.0	14	-	-	●	●	●	◎	●	1速	●	W 520 D 495 H 1190							
			3口タイプ	SS-67EJ-3	なし	3相200	50 60	10.3 10.5	14.3 16.3	-	6.2 6.7	3.36 4.29	1.84 1.56	12.8 14.3	75 86	68.0 64.0	R410A	1350	H:4.1 L:2.21	IP10	95	2.0	650	30.0 32.0	14	-	-	●	●	●	◎	●	1速	-	W 520 D 620 H 1190	25°C・50% ~ 45°C・40%							
					なし	3相200	50 60	6.8 6.4	7.0 8.3	-	1.7 2.0	0.94 1.15	1.80 1.73	10.6 11.6	88 99	38.7 33.2	R407C	280	H:2.98 L:1.56	IP10	38	0.6	200	18.0 20.0	-	4.0	●	●	●	●	●	●	1速	-	W 440 D 488 H 427								
			シーリング タイプ	SS-20CJ-3	なし	3相200	50 60	6.9 6.6	6.7 7.9	-	1.6 1.9	0.88 1.09	1.81 1.74	3.4 3.7	74 85	18.0 15.8	R407C	290	H:2.98 L:1.56	IP10	38	0.6	200	18.0 20.0	-	-	-	●	●	●	●	●	1速	-	W 440 D 488 H 427	25°C・50% ~ 45°C・40%							
					なし	100	50 60	9.4 9.3	3.2 3.7	-	1.2 1.4	0.46 0.55	2.60 2.54	5.1 5.6	90 98	23.7 22.1	R410A	280	H:3.95 L:1.40	IP10	23	0.4	冷14 排27	3.8 4.0	3	2.0	●	●	●	●	●	注1	1速	-	W 225 D 519 H 675								
			可搬	ハンディー タイプ	SS-1SAW-1 SS-1SAG-1	なし	100	50 60	7.9	1.6	0.9	0.39	0.25	1.56	3.8	66	3.8	R134A	100	H:1.5 L:0.4	IP12	8.4	0.1	冷48 排20	微風	-	2.0	●	●	●	●	●	●	注1	4速	-	W 205 D 470 H 255	20°C・50% ~ 40°C・40%					
						なし	100	50 60	9.4 9.3	3.2 3.7	-	1.2 1.4	0.46 0.55	2.60 2.54	5.1 5.6	90 98	23.7 22.1	R410A	280	H:3.95 L:1.40	IP10	23	0.4	冷14 排27	3.8 4.0	3	2.0	●	●	●	●	●	注1	1速	-	W 225 D 519 H 675							

【特記】①JRA4040:2018の測定方法に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。

②表中の●印記載部は、その項目に適用または付属しています。◎印はサーマルスイッチを表します。

③アースが必要です。設置工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。

(注1) 運転は操作パネルのボタンになります。

(注2) ポッキンプラグ仕様となります。

(注3) ハンディータイプはパワフル運転時の値です。

(注4) ロータリースイッチ

スポットエアコン圧縮機出力-冷媒充填量一覧

タイプ	冷媒	機種型番	圧縮機 定格出力 (W)	充填量 (g)	
1口	R22	SS-1F25-1	675	580	
		SS-1F25-3	675	580	
		SS-1F25S-1A	600	520	
		SS-1F25S-3A	600	520	
		SS-1C25-1A	600	460	
		SS-1C25-3A	600	460	
		SS-1F25D-1A	650	380	
		SS-1F25D-3A	650	380	
		SS-1F25D-1W	650	380	
		SS-1F25D-3W	650	380	
		SS-1F25W-3A1	650	380	
		SS-1F25D-1A1	650	380	
		SS-1F25D-3A1	650	380	
		SS-1F25W-1A1	650	380	
		SS-1F25E-1A	600	480	
		SS-1F25E-3A	600	480	
		R407E	SS-1F25N-1A1	675	430
		R407C	SS-1F25N-1A	675	520
	SS-1F25D-1B		600	270	
	SS-1F25D-3B		600	270	
	SS-1F25D-1WB		600	270	
	SS-1F25D-3WB		600	270	
	SS-1F25D-1C		600	270	
	SS-1F25D-3C		500	270	
	SS-1F25E-1B		600	270	
	SS-1F25E-3B		600	270	
	SS-25E-1B1		500	290	
	SS-25E-3B1		500	290	
	SS-25D-1C1		500	290	
	SS-25D-3C1		500	290	
	SS-25DC-1		500	330	
	SS-25DC-3		500	290	
	SS-25EC-1		500	330	
	SS-25EC-3		500	290	
	SS-25WC-1		500	330	
	SS-25WC-3		500	290	
	SS-25CC-1		600	420	
	SS-25CC-3		600	420	
	SS-25EC-1H		500	330	
	SS-25EC-3H		500	290	
	SS-25DD-1		500	360	
	SS-25DD-3		500	330	
	SS-25ED-1		500	360	
	SS-25ED-3		500	330	
	SS-25WG-1		500	380	
	SS-25WG-3		500	390	
SS-25DF-1	740		360		
SS-25DF-3	500		330		
SS-25EF-1	740		360		
SS-25EF-3	500		330		

タイプ	冷媒	機種型番	圧縮機 定格出力 (W)	充填量 (g)
1口	R407C	SS-25DG-1	500	360
		SS-25DG-3	500	390
		SS-25EG-1	500	360
		SS-25EG-3	500	390
		SS-25CG-1	600	420
		SS-25CG-3	600	420
		SS-25DH-1	500	430
		SS-25DH-3	500	390
		SS-25EH-1	600	350
		SS-25EH-3	500	390
		SS-25WH-1	500	380
		SS-25WH-3	500	390
		SS-25DH-1P	500	430
		SS-25EH-1P	600	350
		SS-25CH-1	600	280
		SS-25CH-3	600	290
		SS-25EHW-1	600	350
		SS-20CJ-1	600	280
		SS-20CJ-3	600	290
		R410A	SS-28DJ-1	650
	SS-28DJ-3		700	520
	SS-28EJ-1		650	460
	SS-28EJ-3		700	520
	SS-28WJ-1		650	400
	SS-28WJ-3		700	520
	SS-28DJ-1P		650	400
	SS-28EJ-1P		650	460
	SS-28EJW-1		650	460
	SS-25DJR-1P		650	420
	R32	SS-25DK-1	550	360
		SS-25EL-1	780	330
		SS-25ELW-1	780	330
		SS-25EL-3	750	360
		SS-25DL-1	750	360
		SS-25DL-3	750	370
		SS-25EL-1P	780	330
		SS-25EL-1T	780	330
		SS-25ELW-1T	780	330
		SS-25EL-3T	750	360
		SS-25DL-1T	750	360
		SS-25DL-3T	750	370
		SS-25EL-1PT	780	330
		SS-25DL-1PT	750	360
	SS-25WL-1T	750	370	
	SS-25WL-3T	750	370	
	R1234yf	SS-25ELN-1	840	420
SS-25ELN-3		810	420	
SS-25DLN-1		840	420	
SS-25DLN-3		810	420	

タイプ	冷媒	機種型番	圧縮機 定格出力 (W)	充填量(g)
2口	R22	SS-2F45-3	1100	850
		SS-2F45D-3A	1100	610
	R407C	SS-2F45D-3B	1100	640
		SS-45DC-3	1100	640
		SS-45EC-3	1100	640
		SS-45DD-3	1100	640
		SS-45ED-3	1100	640
		SS-45DG-3	900	680
		SS-45EG-3	900	680
		SS-45DH-3	900	680
		SS-45EH-3	900	680
		R410A	SS-52EJ-3	1400
	SS-52DJ-3		1400	1050

タイプ	冷媒	機種型番	圧縮機 定格出力 (W)	充填量(g)
その他	R22	SS-1T09K-1A	250	170
		SS-BC09-7A	150	220
		SS-BC09-5A	150	220
		SS-BC09-6A	150	220
		SS-MF09-6A	150	220
		SS-MF11-6A	175	220

3口	R22	SS-3F60-3A	1500	920
	R407C	SS-3F60-3B	1500	980
		SS-63EC-3	1500	980
		SS-63EG-3	1500	1300
		SS-63EH-3	1500	1300
	R410A	SS-67EJ-3	2000	1350

ポータブル・ハンディ	R22	SS-1M16D-1A	470	290
		SS-1M16D-1B	470	310
	R407C	SS-16MT-1	400	260
		SS-16MU-1	400	220
		SS-16MW-1	400	220
		SS-16MXW-1	500	340
		SS-16MXB-1	500	340
		SS-16MZW-1	500	340
		SS-16MZB-1	500	340
	R410A	SS-16MAW-1	440	280
		SS-16MAB-1	440	280
	R134A	SS-1SAW-1	50	100
		SS-1SAG-1	50	100